

# TS-SG804-600

## TURBOO



## Características

---

- Torno portillo motorizado de un solo acceso bidireccional
- Movimiento automático de la barrera acrílica en el sentido de la marcha
- Motor PRO: 5.000.000 de ciclos
- Ancho de paso de 600 mm con paneles acrílicos laterales sin postes
- Indicador LED de estado
- Modo de emergencia: apertura ante señal de incendio o corte de corriente
- Placa principal de configuración del torno (tiempos de aperturas, contador, entradas de relé) con display
- Placa secundaria de conexión a placa principal
- Fabricado en acero inoxidable SUS304 y barreras acrílicas
- Modos de configuración: uno o dos sentidos, paso libre en uno o dos sentidos
- Compatible con sistemas de Control de Acceso de terceros Plug & Play
- Diseño ergonómico
- Tapas universales para lectores de tarjetas

# Especificaciones

|                          |                                                                                                                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modelo                   | TS-SG804-600                                                                                                                                           |
| Controladora             | Placa de control del torno con display compatible con cualquier sistema de Control de Acceso                                                           |
| Indicador LED            | Indicador LED de estado del torno                                                                                                                      |
| Movimiento de la barrera | Angular de apertura de la barrera acrílica en sentido de la marcha (entrada o salida)                                                                  |
| Modo de emergencia       | Apertura de barrera para emergencia con señal de incendio<br>Apertura de barrera automática ante corte de corriente (con batería de respaldo incluida) |
| Seguridad                | Acceso no autorizado con sonido y cierre<br>Anti-tailgating configurable con sonido y cierre                                                           |
| Compatibilidad           | Integrable con cualquier Control de Acceso de terceros Plug & Play / Tapas universales para lectores RFID                                              |
| Modos de configuración   | Uno o dos sentidos / Paso libre en un sentido y Control de Acceso en el sentido opuesto                                                                |
| Material de fabricación  | Acero inoxidable SUS304 con puertas en acrílico y tapas de PC                                                                                          |
| Velocidad de paso        | 40-50 personas/minuto                                                                                                                                  |
| Fiabilidad               | Motor cepillado sin escobillas<br>5.000.000 de ciclos                                                                                                  |
| Sensores infrarrojos     | 6 pares de sensores infrarrojos                                                                                                                        |
| Alimentación             | AC 110/220 V / 35 W máx.                                                                                                                               |
| Temp. funcionamiento     | -25° C ~ +70° C                                                                                                                                        |
| Dimensiones de línea     | 600 mm                                                                                                                                                 |
| Dimensiones de paso      | 600 (An) x 1500 (Fo) mm                                                                                                                                |
| Dimensiones              | 980 (Al) x 120 (An) x 1500 (Fo) mm                                                                                                                     |
| Peso                     | 60 kg (cada mueble)                                                                                                                                    |
| Protección               | Interior                                                                                                                                               |

# Dimensiones

