

UT161B

UNI-TREND



Características

- UNI-T
- Multímetro digital CAT III 1000V
- Display LED backlight de hasta 6000 cuentas
- Medición de voltaje DC y AC hasta 1000 V
- Medición de intensidad DC y AC hasta 10 A
- Ancho de banda 40~500Hz
- Filtro LPF
- Alta precisión en AC con la función True RMS incorporada
- Medición de resistencia, capacitancia, frecuencia
- Buzzer para test de continuidad
- Función NCV (voltaje sin contacto)
- Test de diodos
- Conexión con PC
- Apagado automático

Especificaciones

Marca	Uni-T
Rango de medida voltaje DC y AC	DC 1000V $\pm(0.5\%+3)$ AC 1000V $\pm(1\%+3)$
Rango de medida de intensidad DC y AC	DC 20A $\pm(1\%+2)$ AC 10A $\pm(1.2\%+5)$
Rango de medida de resistencia	60M Ω $\pm(1\%+2)$
Rango de medida de capacitancia	60mF $\pm(3\%+5)$
Rango de medida de frecuencia	10MHz $\pm(0.1\%+4)$
Duty cycle	0.1%~99.9% $\pm(2\%+5)$
Cuentas display	Hasta 6000
Dimensiones display	58mm x 36mm
Auto Rango / Rango manual / True RMS	Sí dispone
Ancho de banda	40~500Hz
Test de continuidad	Si dispone
Test de diodos	Alrededor de 3V
Alimentación	4 x pilas (R03) 1.5V
Dimensiones	90 (Al) x 120 (An) x 33.5 (Fo) mm
Peso	350 g
Seguridad	CAT III 1000V, CAT IV 600V