

CCTV IP / Soluciones IP / Infraestructuras críticas

UV-CZ610A-IPC225X-ATEX

Uniview



Características

- Uniview
- Cámara IP PTZ Explosion Proof
- Gama Pro
- 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- 2 Megapíxel (1920*1080)
- Lente 6.5~143mm
- 0.01 Lux
- IR Alcance 200 m
- Entrada/Salida de audio
- Entrada/Salida de alarma
- Compresión H.264/MJPEG
- WDR 120dB
- Funciones inteligentes
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Wiper
- Compatible con ONVIF
- Carcasa IP68
- Acero inoxidable
- ATEX

Especificaciones

Marca	UNIVIEW
Sensor de imagen	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 Megapíxel (2688*1520)
Tasa Main Stream	1080P(1920*1080)
Compresión	H264 / MJPEG
Lente	Lente motorizada 6.5~143mm 22X
Iluminación mínima	0.01 Lux (B/N) / 0.03 Lux (Color) / IR 200 m
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, 3D-NR, AWB, Privacy Masking, ROI
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Audio	1/1 I/O Compresión G.711
Alarmas	2/1 I/O
Interfaz Comunicación	Ethernet 10/100M BaseT 1 RS485
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software PC Safire Control Center
Interoperabilidad	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
Alimentación	100~240V AC or 24V AC 75W
Grado de protección	IP68
Carcasa	Carcasa acero inoxidable 304 anticorrosión
Certificado	ATEX
Temp. funcionamiento	-40° C ~ +60° C
Dimensiones	511x420x295 mm
Peso	37 kg