

CCTV IP / Soluciones IP / Infraestructuras críticas

UV-CZ6404-IPC3234-CNEX

Uniview



Características

- Uniview
- Cámara IP Domo Explosion Proof
- Gama Pro
- 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapíxel (2688x1520)
- Lente Motorizada 2.8-12 mm
- 0 Lux
- IR Alcance 40 m
- Entrada/Salida de audio
- Entrada/Salida de alarma
- Compresión Ultra265/H.265/H.264
- PoE IEEE 802.3af
- IR CUT
- WDR 120dB
- Funciones inteligentes
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- Impermeabilidad IP68
- Acero inoxidable
- Explosion-proof CNEX

Especificaciones

Marca	UNIVIEW
Sensor de imagen	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapíxel (2688*1520)
Tasa Main Stream	4MP(2688*1520)@30fps; 4MP(2560*1440)@30fps; 2MP(1920*1080)@60fps
Tasa Extra Stream	Sub Stream: 2MP (1920*1080)@60fps; Third Stream: D1 (720*576)@60fps; Forth Stream: D1 (720*576)@60fps; Fifth Stream: D1 (720*576)@60fps
Compresión	H.265+ / H265 /H.264+ / H264 / MJPEG
Lente	Motorizada 2.8 - 12 mm AF
Iluminación mínima	0.005 Lux / IR 40 m
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, 3D-NR, AWB, Privacy Masking, ROI
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Audio	1/1
Alarmas	1/1
Interfaz Comunicación	Ethernet 10/100M BaseT 1 RS485
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software PC Safire Control Center
Interoperabilidad	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API
Alimentación	DC 12 V / 10W, Poe IEEE 802.3af
Grado de protección	IP68
Carcasa	Carcasa acero inoxidable 304 anticorrosión
Certificado	CNEX
Temp. funcionamiento	-30° C ~ +60° C
Dimensiones	Ø156mm×134mm
Peso	6.5 kg