

CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / Uniview - Uniarch / Cámaras Bullet

# UV-IPC-B132-AF28-ECO

Uniarch



## Características

---

- Uniarch
- Cámara Bullet IP
- 1/3.0" CMOS
- 2 Megapixel (1920x1080)
- Lente 2.8 mm
- 0.01 Lux
- IR Alcance 30 m
- Compresión Ultra265/H.265/H.264
- RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet
- PoE IEEE 802.3af
- Impermeable IP67
- IR CUT
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF

# Especificaciones

|                        |                                                                                 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Gama                   | Uniarch                                                                         |
| Sensor de imagen       | 1/3.0" CMOS                                                                     |
| Día / Noche            | Filtro mecánico ICR                                                             |
| Resolución máxima      | 2 Megapixel (1920x1080)                                                         |
| Lente                  | 2.8 mm                                                                          |
| FOV                    | Horizontal: 87.8°<br>Vertical: 48.9°<br>Diagonal: 99°                           |
| DORI                   | Detectar: 51.4 m<br>Observar: 20.6 m<br>Reconocer: 10.3 m<br>Identificar: 5.1 m |
| Tasa Main Stream       | 1080P (1920*1080)@30fps<br>720P (1280*720)@30fps                                |
| Tasa Extra Stream      | 640*360@30fps<br>2CIF(704*288)@30fps<br>CIF(352*288)@30fps                      |
| Compresión             | Ultra265/H.265/H.264                                                            |
| WDR                    | DWDR                                                                            |
| Iluminación mínima     | 0.01 Lux (Color)<br>0 Lux con IR                                                |
| Alcance Infrarrojos    | 30 m                                                                            |
| Mejoras de imagen      | DWDR, AGC, 2D/3D-DNR, ROI, Privacy Mask, Smart IR                               |
| Almacenamiento interno | No dispone                                                                      |
| Alarmas                | No dispone                                                                      |
| Audio                  | Micrófono incorporado                                                           |
| Interfaz de red        | Ethernet 10/100 BaseT                                                           |
| Acceso remoto          | Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)             |
| Alimentación           | 2.5 W, PoE IEEE802.3af                                                          |
| Interoperabilidad      | ONVIF, API, SDK                                                                 |
| Temp. funcionamiento   | -30° C ~ 60° C                                                                  |
| Grado de protección    | Impermeable IP67                                                                |

|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| Dimensiones | 65 (Al) x 61 (An) x 140 (Fo) mm |
| Peso        | 150 g                           |
| Material    | Plástico                        |