

CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / Uniview - Uniarch / Cámaras Domo

UV-IPC-D125-PF28

Uniarch



Características

- Uniarch
- Cámara Domo IP
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 5 Megapixel (2592x1944)
- Lente 2.8 mm
- 0 Lux
- IR Alcance 30 m
- Compresión Ultra265/H.265/H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- PoE IEEE802.3af
- Impermeable IP67
- IR CUT
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF

Especificaciones

Gama	Uniarch
Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	5 Megapixel (2592x1944)
Tasa Main Stream	5 Mpx (1 ~ 25 FPS)
Tasa Extra Stream	1080P (1 ~ 30 FPS)
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Lente	2.8 mm
Iluminación mínima	0.02 Lux (Color)
Alcance Infrarrojos	30 m
Mejoras de imagen	DWDR, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask, Smart IR
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	No dispone
Alarmas	No dispone
Audio	No dispone
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 3.5 W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30° C ~ 60° C
Grado de protección	Impermeable IP67
Dimensiones	Ø109 x 81 (Al) mm
Peso	330 g