

CCTV Analógico / HD 4n1 / Cámaras / Cámaras Domo

UV-UAC-D115-F28

Uniview



Características

- Uniview
- Cámara Domo Analógica
- 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- 5 Megapíxel (1920x1080)
- Lente 2.8 mm
- 0.02 Lux
- IR Alcance 20 m
- Impermeable IP67
- IR CUT
- TVI/AHD/CVI/CVBS

Especificaciones

Gama	Uniview
Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	5 Megapíxel (2880×1620)
Tasa Main Stream	5MP@25fps: 2880(H)×1620(V); 5MP@20fps: 2592(H)×1944(V); 5MP@12.5fps: 2592(H)×1944(V) 4MP: 2560(H)×1440(V) 1080P: 1920(H)×1080(V)
Tasa Extra Stream	720p (1280x720)
Lente	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	102.2° (H), 53.9° (V), 124.8° (D)
Iluminación mínima	0.02 Lux
Alcance Infrarrojos	20 m
Mejoras de imagen	BLC, HLC, DWDR, DAY/NIGHT MODE, 2D. DWDR. SMART IR
Día / Noche	Auto (por defecto), Día, Noche
Invertir imagen (Flip)	Admite giro horizontal de 180° y giro vertical de 180°
Alimentación	DC 12 V / 2.88 W
Salida de vídeo	BNC, soporta TVI, AHD, CVI y CVBS
Temp. funcionamiento	-30° C ~ 60° C
Grado de protección	Impermeable IP67
Material	Plástico
Dimensiones	111mm (?) * 86mm (H)
Peso	233g