

CCTV Analógico / HD 4n1 / Cámaras / Domos Motorizados

UV-UAC-P112-AF40-W

Uniview



Características

- Uniview
- Cámara PT HDTVI, HDCVI, AHD y CVBS
- 1/2.9" Progressive Scan CMOS
- 2 Megapíxel (1920x1080)
- Salida 4 en 1
- Lente 4 mm
- 0.005 Lux
- Luz Blanca alcance 30 m
- COLORHUNTER
- Micrófono integrado
- 3D-DNR
- Impermeable IP66

Especificaciones

Gama	Uniview
Sensor de imagen	1/2.9" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 MPx (1920x1080)
Resolución	TVI: 1080p (25~30 fps), 70p 2(25~30 fps) CVI: 1080p (25~30 fps), 70p 2(25~30 fps) AHD: 1080p (25~30 fps), 70p 2(25~30 fps) CVBS: PAL/NTSC
Lente	4 mm
Ángulo de visión (FOV)	83.8° (H), 42.7° (V), 100.1° (D)
Iluminación mínima	0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 lux con luz blanca, alcance 30 m
Día / Noche	Color 24/7
Invertir imagen (Flip)	Admite giro horizontal de 180° y giro vertical de 180°
Mejoras de imagen	BLC, HLC, DWDR, DAY/NIGHT MODE, 3D-DNR
Salida de vídeo	BNC, soporta HDTVI, HDCVI, AHD y CVBS
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0°~345°, Vertical: 0°~90°
Velocidad manual	Horizontal: 1°~40° /s, Vertical: 1°~30° /s
Posiciones preestablecidas	32 presets
Control	Control coaxial, control RS485
Audio	Micrófono integrado
Interface	5.5 mm
Alimentación	DC 12 V / 8.5 W
Protección contra sobretensiones	4 kV para salida de alimentación y vídeo, 6 kV para RS485
Temp. funcionamiento	-30° C ~ 60° C
Grado de protección	Impermeable IP66
Material	Plástico
Dimensiones	118mm (?) * 190mm (H)

Peso

477 g
