

CCTV Analógico / HD 4n1 / Cámaras / Cámaras Turret

UV-UAC-T132-F28

Uniview



Características

- Uniview
- Cámara Turret Analógica
- 1/3.2" Progressive Scan CMOS
- 2 Megapíxel (1920x1080)
- Lente 2.8 mm
- 0.02 Lux
- IR Alcance 20 m
- Soporta filtro de corte IR con interruptor automático (ICR)
- Tecnología de reducción de ruido 3D ofrece imágenes limpias y nítidas
- Impermeable IP67
- Admite volteo horizontal de 180°, giro vertical de 180°
- IR CUT
- TVI/AHD/CVI/CVBS
- OSD en 11 idiomas

Especificaciones

Gama	Uniview
Sensor de imagen	1/3.2" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 Megapíxel (1920x1080)
Lente	2.8 mm (H: 99.7° V: 55.1° D: 117.1°)
Ángulo de visión (FOV)	99.7° (H), 55.1° (V), 117.1° (D)
Salida de vídeo	BNC, soporta TVI, AHD, CVI y CVBS
Tasa Main Stream	TVI/AHD/CVI: 1080P@25fps (predeterminado), 1080P@30fps; 720P@25fps, 720P@30fps CVB: PAL, NTSC
Iluminación mínima	0,02 lux (F2.0, AGC ON)0 lux (IR ON)
Alcance Infrarrojos	20 m
Mejoras de imagen	Global (predeterminado), BLC, HLC, DWDR
Día / Noche	Auto (por defecto), Día, Noche
Invertir imagen (Flip)	Admite giro horizontal de 180° y giro vertical de 180°
Alimentación	DC 12 V / 1.99 W
Protección contra sobretensiones	4kV
Temp. funcionamiento	-30° C ~ 60° C
Dimensiones	85mm (?) * 72mm (H)
Peso	89.3 g