

CCTV Analógico / HD 4n1 / XVRs / Uniview / Uniarch

# UV-XVR-116F

Uniarch



## Características

---

- Uniarch
- DVR 5n1
- 16 CH vídeo BNC (sustituibles por IP)
- AHD, TVI, CVI, CVBS
- Ancho de banda soportado 24 Mbps
- Resolución máxima IP 8 MP
- Resolución máxima analógico 2 MP
- Ultra Motion Detection(UMD)
- Salida HDMI y VGA
- 2 x USB 2.0
- Ratón
- Espacio para 1 HDD de hasta 6 TB
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF

## Especificaciones

---

<b>Marca</b>	Uniarch
<b>Formato de vídeo</b>	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
<b>Entradas de vídeo</b>	16CH BNC
<b>Configuración híbrida</b>	16 CH Análogos + 2 CH IP Hasta 18 Canales IP (8Mpx) sustituyendo todos los canales BNC
<b>Salidas de vídeo</b>	1 HDMI Full HD, 1 VGA
<b>Resolución display</b>	1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz, 1280x720, 1024x768
<b>Resolución máxima grabación IP</b>	8 Mpx
<b>Cámaras analógicas soportadas</b>	TVI \AHD \CVI :1080P@30FPS;720P@30FPS Soporta CVBS
<b>Codificación grabación Main Stream</b>	TVI/CVI/AHD: 1080P@12fps, 720P@15fps
<b>Codificación grabación Extra Stream</b>	D1@12FPS; D1@15FPS
<b>Método de grabación</b>	Manual, programada, detección de movimiento
<b>Detección VCA</b>	Ultra Motion Detection(UMD) en 8 canales analógicos
<b>Búsqueda VCA</b>	Soporta
<b>Almacenamiento interno</b>	1 HDD SATA 3.5" de hasta 6TB (no incluido)
<b>Interfaz externa</b>	2 x USB (Ratón y backup) / RJ45 10M/100M (Ethernet)
<b>Acceso remoto</b>	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
<b>Alimentación</b>	DC 12 V /10 W
<b>Dimensiones / Peso</b>	253mm x 212mm x 42mm / 0.85 kg