

UV-ZAF1091-IPC2328-CNEX

Uniview



Características

- Uniview
- Cámara IP Bullet Explosion Proof
- Gama Pro
- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- 8 Megapíxel (3840x2160)
- Lente Motorizada 2.8-12 mm
- 0 Lux
- IR Alcance 50 m
- Entrada/Salida de audio
- Entrada/Salida de alarma
- Compresión Ultra265/H.265/H.264
- PoE IEEE 802.3af
- IR CUT
- WDR 120dB
- Funciones inteligentes
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- Impermeabilidad IP68
- Acero inoxidable
- Explosion-proof CNEX

Especificaciones

Marca	UNIVIEW
Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	8 Megapixel (3840x2160)
Tasa Main Stream	8MP (3840*2160)@20fps; 5MP (3072*1728)@30fps; 4MP (2560*1440)@30fps; 1080P (1920*1080)@30fps;
Tasa Extra Stream	1080P (1920*1080)@30fps; 720P (1280*720)30fps; D1 (720*576)@30fps; 2CIF(704*288)@30fps; CIF(352*288)@30fps;
Compresión	H.265+ / H265 /H.264+ / H264 / MJPEG
Lente	Motorizada 2.8 - 12 mm AF
Iluminación mínima	0.005 Lux / IR 50 m
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, 3D-NR, AWB, Privacy Masking, ROI
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Audio	1/1
Alarmas	2/1
Interfaz Comunicación	Ethernet 10/100M BaseT 1 RS485
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software PC Safire Control Center
Interoperabilidad	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API
Alimentación	DC 12 V / 5W, Poe IEEE 802.3af
Grado de protección	IP68
Carcasa	Carcasa acero inoxidable 304 anticorrosión
Certificado	CNEX
Temp. funcionamiento	-20° C ~ +60° C
Dimensiones	319*144*168mm
Peso	6.5 kg