

CCTV IP / IP Home / VicoHome / Cámaras IP

# VH-DB1

VicoHome



## Características

---

- VicoHome
- Videotimbre IP
- Sensor 1/2.8" CMOS
- 3 Megapixel (2048 x 1536)
- Lente 2.8 mm Gran Angular (160°)
- IR Alcance 5m
- Wifi 2.4 GHz
- Audio bidireccional de calidad
- Detector PIR real
- Batería litio 5200 mAh (duración 5 meses)
- Detección inteligente de personas, vehículos, mascotas, área de interés y paquetes en nube (bajo suscripción)
- Grabación en tarjeta SD y nube
- App Smartphone (VicoHome)
- Incluye soportes con inclinación
- Impermeable IP65

## Especificaciones

<b>Marca</b>	VicoHome
<b>Modelo</b>	DB1
<b>Sensor de imagen</b>	1/2.8" Progressive scan CMOS
<b>Resolución máxima</b>	3 Megapixel (2048 x 1536)
<b>Relación de aspecto</b>	4:3 para mayor visión vertical
<b>Compresión</b>	H.264/H.265
<b>Lente</b>	2.8 mm (Ángulo: 160° D, 114°H)
<b>Iluminación mínima</b>	0.01 Lux
<b>Iluminación infrarroja</b>	LED IR (5m)
<b>Comunicación</b>	Wi-Fi 2.4 GHz RF Sub-G Protocolo FSK 868 MHz
<b>Timbre interior</b>	Inalámbrico 868 MHz (150m en campo abierto) 5 tonos / Volumen regulable (Max 85 dB) Alimentación DC5V (no incluido)
<b>Detección</b>	Botón de llamada, con notificación y comunicación en app Sensor PIR real, activa el vídeo de la cámara y la notificación
<b>Audio</b>	Audio bidireccional, Micrófono y Altavoz incorporados
<b>Almacenamiento interno</b>	Tarjeta MicroSD, Max 128 GB (no incluida)
<b>Servicio Cloud</b>	Servicio gratuito: notificaciones para detección de movimiento con grabación en nube (sobrescribe al llegar a 3 días o 0.5GB). Servicio bajo suscripción: incluye detección inteligente de personas, mascotas y área de interés. Diferentes planes según duración y almacenamiento (1 mes de prueba gratuito tras suscribirse).
<b>Acceso remoto</b>	App Smartphone VicoHome
<b>Batería</b>	Recargable Li-ion de DC5V / 5200 mAh Duración estimada 5 meses (20 usos de 10 segundos por día) Tiempo de carga 10 horas (DC5V)
<b>Alimentación</b>	Cargador DC5V (no incluido) Instalación cableada: AC 8~24 V
<b>Uso</b>	Interior y exterior / Impermeable IP65
<b>Instalación</b>	Recto en marco estrecho Soporte con inclinación vertical en marco estrecho Soporte con inclinación horizontal en marco estrecho Alarma con tamper anti-apertura
<b>Temp. funcionamiento</b>	-10° C ~ +45° C

**Dimensiones**

144mm\*46mm\*31mm

---