

Networking / Enterprise / Datacenter / Wireless

WIS-AP1920

Ruijie EBG



Características

- WIS Cloud
- Punto de acceso de pared Wi-Fi 7 802.11BE de doble flujo y banda 2,4 y 5 GHz
- Compatible con 802.11a/b/g/n/ac/ax/be
- Permite conexiones de hasta 3570 Mbps
- Tecnología MIMO con 4 antenas integradas de 3 dBi
- Rango de temperatura de -10 a 50 °C
- Alimentación PoE/PoE+
- 5 Puerto RJ45

Especificaciones

Marca	WIS
Estándar Inalámbrico	Wi-Fi 7 802.11BE
Rendimiento Wi-Fi	Hasta 3570 Mbps Radio1: 2.4GHz - 688 Mbps Radio2: 5GHz - 2882 Mbps
Frecuencias	2.4 GHz y 5GHz
Antena integrada	2.4GHz 3dBi, 5GHz 3dBi
SSID	Hasta 32
Modos de funcionamiento	FIT: Adoptado por Controladora de APs Centralizada WS FAT: Modo Standalone - Acceso Web Local Cloud: Gestionado a través de Ruijie Cloud WIS
Seguridad	WPA / WPA2 (AES) / WPA-PSK / WPA3
Gestión	Web/Cloud/Consola
Interface	1x LAN MultiGigabit Uplink PoE In 4x LAN Gigabit 1x microUSB 1x pass-through port
Clientes Concurrentes	Máximo Software: 256 Recomendados: 64
Tecnologías	SSID Oculto Band Steering Balanceo de carga basado en número de usuarios o tráfico Control de Ancho de Banda Autenticación PPSK (Propietaria) y 802.1X Detección Rogue AP Aislamiento entre clientes Wi-Fi Política Protección CPU (CPP) Política de Protección base de Red (NFPP) Conversión Multicast a Unicast SNMP V1, V2c, V3
Controlador Hardware Compatible	Controladora WIS-WS7110
Alimentación	PoE IEEE802.3at <16.8W 54V/0.35A DC
Temperatura funcionamiento	-10°C ~ 50 °C
Dimensiones	86 x 160 x 35 mm
Peso	0,3 Kg