

Networking / Enterprise / Datacenter / Wireless

WIS-AP6920-D

Ruijie EBG



Características

- WIS Cloud
- Punto de acceso exterior Wi-Fi 7 802.11BE de doble flujo y banda 2,4 y 5 GHz
- Compatible con 802.11a/b/g/n/ac/ax/be
- Permite conexiones de hasta 3570 Mbps
- Tecnología MIMO con antenas integradas de 9 dBi en 2.4Ghz y de 15 dBi en 5GHz
- Rango de temperatura de -10 a 50 °C
- Alimentación PoE/PoE+
- 1 Puerto Ethernet MultiGigabit + 1x Puerto SFP 2.5Gigabit

Especificaciones

Marca	WIS
Estándar Inalámbrico	Wi-Fi 7 802.11BE
Rendimiento Wi-Fi	Hasta 3570 Mbps Radio1: 2.4GHz - 688 Mbps Radio2: 5GHz - 2882 Mbps
Frecuencias	2.4 GHz y 5GHz
Antena integrada	2.4GHz 9dBi, 5GHz 15dBi
SSID	Hasta 32
Modos de funcionamiento	FIT: Adoptado por Controladora de APs Centralizada WS FAT: Modo Standalone - Acceso Web Local Cloud: Gestionado a través de Ruijie Cloud WIS
Seguridad	WPA / WPA2 (AES) / WPA-PSK / WPA3
Gestión	Web/Cloud/Consola
Interface	1x LAN MultiGigabit Uplink PoE In 1x SFP 2.5 Gigabit - Conecta el AP a una distancia de hasta 20Km con fibra monomodo 1x RJ45 Puerto Consola
Clientes Concurrentes	Máximo Software: 256 Recomendados: 64
Tecnologías	SSID Oculto Band Steering Balanceo de carga basado en número de usuarios o tráfico Control de Ancho de Banda Autenticación PPSK (Propietaria) y 802.1X Detección Rogue AP Aislamiento entre clientes Wi-Fi Política Protección CPU (CPP) Política de Protección base de Red (NFPP) Conversión Multicast a Unicast SNMP V1, V2c, V3
Controlador Hardware Compatible	Controladora WIS-WS7110
Alimentación	PoE IEEE802.3at <14.95W 48V/0.35A DC
Temperatura funcionamiento	-10°C ~ 50 °C
Dimensiones	253 x 176 x 56 mm
Peso	1,45 Kg