

Networking / Enterprise / Datacenter / Wireless

# WIS-AP9220

Ruijie EBG



## Características

---

- WIS Cloud
- Punto de acceso Wi-Fi 7 802.11BE de doble flujo y banda 2,4 y 5 GHz
- Compatible con 802.11a/b/g/n/ac/ax/be
- Permite conexiones de hasta 3570 Mbps
- Tecnología MIMO con 4 antenas integradas de 3 dBi
- Rango de temperatura de -10 a 50 °C
- Alimentación PoE/PoE+
- 1 Puerto Ethernet MultiGigabit + 1x Puerto SFP 2.5Gigabit

## Especificaciones

<b>Marca</b>	WIS
<b>Estándar Inalámbrico</b>	Wi-Fi 7 802.11BE
<b>Rendimiento Wi-Fi</b>	Hasta 3570 Mbps Radio1: 2.4GHz - 688 Mbps Radio2: 5GHz - 2882 Mbps
<b>Frecuencias</b>	2.4 GHz y 5GHz
<b>Antena integrada</b>	2.4GHz 3dBi, 5GHz 3dBi
<b>SSID</b>	Hasta 32
<b>Modos de funcionamiento</b>	FIT: Adoptado por Controladora de APs Centralizada WS FAT: Modo Standalone - Acceso Web Local Cloud: Gestionado a través de Ruijie Cloud WIS
<b>Seguridad</b>	WPA / WPA2 (AES) / WPA-PSK / WPA3
<b>Gestión</b>	Web/Cloud/Consola
<b>Interface</b>	1x LAN MultiGigabit Uplink PoE In 1x SFP 2.5 Gigabit - Conecta el AP a una distancia de hasta 20Km con fibra monomodo 1x RJ45 Puerto Consola
<b>Clientes Concurrentes</b>	Máximo Software: 256 Recomendados: 64
<b>Tecnologías</b>	SSID Oculto Band Steering Balanceo de carga basado en número de usuarios o tráfico Control de Ancho de Banda Autenticación PPSK (Propietaria) y 802.1X Detección Rogue AP Aislamiento entre clientes Wi-Fi Política Protección CPU (CPP) Política de Protección base de Red (NFPP) Conversión Multicast a Unicast SNMP V1, V2c, V3
<b>Controlador Hardware Compatible</b>	Controladora WIS-WS7110
<b>Alimentación</b>	PoE IEEE802.3at <16W 48V/0.54A DC
<b>Temperatura funcionamiento</b>	-10°C ~ 50 °C
<b>Dimensiones</b>	200 x 200 x 40 mm
<b>Peso</b>	0,56 Kg