

Networking / Enterprise / Datacenter / Switching

WIS-S5350-24GT4XS-P-E

Ruijie EBG



Características

- WIS Cloud
- Switch Gestionable PoE Capa 3
- 24 puertos RJ45 Gigabit + 4 puertos SFP+ 1/10Gigabit
- 24 Puertos PoE+ 802.3at
- Fuente de alimentación incluida
- Montaje en rack, pared, muro y desktop
- VLAN/Port Isolation/STP/RSTP/MSTP/ERPS/ACL/QoS
- LACP/DHCP Snoop/IGMP Snoop/RIP/OSPFv2/OSPFv3

Especificaciones

Interface	24 Puertos PoE RJ45 + 4 Puertos SFP+ + 1 Puerto Consola + 1 Puerto USB
Velocidad puertos	24 Puertos 100/1000Mbps + 4 Puertos 1/10Gb
Capacidad Switching	154 Gbps
Tasa de Reenvío	115 Mpps
Tabla MAC	16K
Tabla ARP	4K
Tabla Routing	6K IPv4 + 2K IPv6 (unicast) 1000 IPv4 + 750 IPv6 (multicast)
Características PoE	24 Puertos PoE/PoE+ 802.3af/at
Potencia Total PoE	370W
VLAN	Hasta 4096 802.1Q / Basadas en Puerto / Protocolo / MAC / Interface / Private VLAN / GVRP / Super VLAN
Control de redundancia	STP / RSTP / MSTP / LACP / RLDLP / DLDP / ERPS / REUP / Redundancia de arranque Dual
Protocolo Gestión	Web/Cloud/APP, SNMP v1/v2/v3, CLI, RMON, GRPC
DHCP	Servidor / Cliente / Snooping / Relay / IPv6 Snooping / Ipv6 Cliente / IPv6 Relay / ND
Routing	IPv4/IPv6 static routing, RIP, RIPng, OSPFv2, OSPFv3, IPv4/IPv6 VRFs PBRs
ACL	ACL Estándar y Extendidas / Basadas en MAC / IPv6 / Redirection / Basadas en tiempo / ACL80
QoS	8 prioridades por puerto: SP, RR, WRR, DRR, SP+WRR, SP+DRR, SP+WFQ, Tail drop, Traffic policing: CAR, 802.1p DSCP/ToS traffic
QinQ	QinQ básico / QinQ Flexible
Multicast	IGMP v1, v2, v3 / IGMP Proxy / IGMP v1, v2 Snooping / PIM-DM / PIM-SM / PIM-SSM / MLD Snooping v1,v2 / MLD v1,v2 / PIM-SMv6 and PIM-SSM v6 / MSDP
Seguridad	AAA / RADIUS / TACAS+ / 802.1x / SSHv1,v2 / IP Source Guard / CPP y NFPP / Protección de Puerto / SAVI
Alta disponibilidad y Stacking Virtual	Tecnología VSU / ERPS / REUP / VRRP (Hasta 4 equipos VSU)
Temperatura de funcionamiento	0° C - 45° C
Consumo	Sin PoE < 35W, con PoE < 409W
Fuente de Alimentación	Fija e Incluida
Alimentación	AC 100 V - 240 V

Dimensiones

442 x 220 x 43.6 mm

Peso

3.40 Kgs
