

CCTV Analógico / HD 4n1 / Cámaras / Cámaras Bullet

XS-B201A-2E-DL

X-SECURITY



Características

- X-Security
- Cámara Bullet HDTV, HDCVI, AHD y Analógica
- Gama ECO
- 1/2.7 CMOS
- Resolución 1080p (1920x1080)
- Salida 4 en 1
- Lente 2.8 mm
- 0 Lux
- Dual Light: Ir y luz blanca
- Alcance dual light 40 m
- IR CUT
- 3D-DNR
- Micrófono integrado
- Audio por coaxial en tecnología HDCVI
- Impermeable IP67

Especificaciones

Marca	X-Security
Gama	ECO
Sensor de imagen	1/2.7" CMOS
Resolución máxima	2 Mpx (1920x1080)
Resolución	TVI: 1080p (25~30 fps) CVI: 1080p (25~30 fps) AHD: 1080p (25~30 fps) CVBS: PAL/NTSC
Lente	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 102°, V: 60°, D: 129°
DORI	41.1 m (D), 16.5 m (O), 8.3 m (R), 4.1 m (I)
Posicionamiento de lente	3-axis
Iluminación mínima	0.01 Lux @(F2.0, AGC ON) 0 lux con dual light
Iluminación suplementaria	Dual Light (IR + luz blanca) alcance 40 m
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Electronic Shutter	1/25~1/100000 s
Salida de vídeo	1 x BNC conmutable HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS
Conmutación salida de vídeo	Mediante OSD
Funciones básicas	Menú OSD (remoto)
Funciones OSD configurables	DWDR, 3D-DNR, HLC, BLC, AGC, AWB, Smart Light, Función espejo, Privacy Mask
Alimentación	DC 12 V / 4.1 W máximo
Grado de protección	Impermeable IP67
Material	Metal y plástico
Temp. funcionamiento	-40° C ~ +60° C
Dimensiones	198.9 (Fo) x 80.2 (An) x 76.2 (Al) mm
Diámetro de la base	Ø base 70.1 mm / Ø entre tornillos 56 mm / 3 tornillos

Peso

290 g
