

XS-IPB026A-4ESW

X-SECURITY



Características

- X-Security
- Cámara IP
- 1/3" Progressive CMOS
- 4 Megapixel (2560×1440)
- Lente 2.8 mm
- IR Alcance 30m
- Micrófono y altavoz integrado
- Compresión H.265+/H.265/H.264/MJPEG
- RJ-45 10/100 BaseT
- Wifi IEEE 802.11b/g/n
- Impermeable IP67
- Grabación en tarjeta SD hasta 128 GB
- Interfaz WEB, CMS (DSS/ PSS), Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- Serie ECO, cámara IP especialmente económica

Especificaciones

Marca	X-SECURITY
Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2560x1440)
Tasa Main Stream	4Mpx (1 ~20 FPS)
Tasa Sub Stream	704x576 (1 ~25 FPS)
Compresión	H.265+ / H.265 / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG
Bitrate	9 Kbps ~ 4096 Mbps
Lente	2.8 mm (H: 100°)
Iluminación infrarroja	0 Lux / LEDs IR (30 m)
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT, Wi-Fi (802.11b/g/n)
Almacenamiento interno	Ranura para Tarjeta MicroSD, Max 128 GB
Alarmas	No dispone
Audio	1 Micrófono integrado, 1 Altavoz
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 6.2 W
Grado de protección	Impermeable IP67
Temp. funcionamiento	-40° C ~ +60° C
Dimensiones	180 mm (Al) x 83.3 mm (An) x 114.8 mm (Fo)
Peso	350 g