

XS-IPB040A-4Y-DL-SOLARPIR-4G

X-SECURITY



Características

- X-Security
- Cámara IP Bullet
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 4 MP (2688×1520)
- Lente fija de 3.6 mm
- Iluminación mínima de 0.01 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) | 0.001 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) | 0 lux con iluminación
- Alcance IR 30 m
- Alcance Luz Blanca 20 m
- Compresión H.265
- Módulo 4G integrado
- Sensor PIR incorporado
- Micrófono integrado
- Altavoz Integrado
- DWDR
- P2P
- AOV Video siempre activo
- Independiente con panel solar y batería incorporados
- Detección de anomalías
- Detección de movimiento
- Ranura para tarjeta Micro SD de hasta 512GB



• Protección IP67

Especificaciones

Cámara

Marca	X-Security
Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución	4 Megapixel (2688x1520)
Lente	3.6 mm
FOV	78.4°(H), 42.4°(V), 92.4°(D)
DORI	D: 78 m O: 31.2 m R: 15.6 m I: 7.8 m
Pan/Tilt	Pan: 0°~360° Tilt: -60°~0°
Iluminación mínima	0.01 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.001 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux con IR
Bitrate	H.265: 32 kbps–4096 kbps
Tasa Main Stream	2560×1440@(1–15 fps)
Tasa Extra Stream	640×360@(1–15 fps)
Compresión	H.265
Mejoras de imagen	DWDR, BLC, HLC, 3D-DNR, MD
Eventos de Alarma	Detección de movimiento; manipulación de videos; detección de audio; excepción de seguridad; alarma PIR; alarma de batería baja; luz alarma; sonido de alarma
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 512 GB
Interfaz de red	Ethernet 10M / 100M
Audio	Micrófono y altavoz incorporados
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR
Interoperabilidad	ONVIF
Grado de protección	IP67

Material	Plástico
Temp. funcionamiento	−30 °C a +60 °C
Dimensiones de la base	256 mm × 290 mm × 197 mm
Peso	1357 g

Batería

Tipo	Batería de Litio
Capacidad	64 Wh
Voltaje	6.4V
Duración según modo de empleo	Modo ultra ahorro (sin grabación): 76 días Modo ahorro (30 alarmas/día <15s): 56 días Modo AOV (30 alarmas/día <15s): 10 días Modo rendimiento (grabación continua): 2 días
AOV	Video siempre activo que ajusta la velocidad de fotogramas mediante el uso de inteligencia artificial, reduciendo el consumo energético y la necesidad de almacenamiento. Es compatible con energía solar, visión nocturna avanzada y análisis inteligente de video.
Vida útil	Más de 1000 ciclos
Temp. funcionamiento	-30°C ~ 60°C
Peso	550 g

Módulo Solar

Tecnología	Silicio monocristalino
Potencia	10.5W
Dimensiones	285 mm × 235 mm × 2.5 mm