

# XS-IPB225-4U-FC-AI

## X-SECURITY



## Características

---

- X-Security
- Cámara Turret IP
- Gama PRO
- 1/2.9" Progressive CMOS
- 4 Megapixel (2688 x 1520)
- Lente 2.8 mm Autofocus
- Smart Dual Iluminación
- 0.008 Lux
- IR Array Alcance 30 m
- Luz Blanca 30m
- Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Micrófono integrado
- RJ-45 10/100 BaseT
- PoE IEEE802.3af
- Función inteligente: Intrusión, cable trampa (las dos funciones soportan el clasificación y detección precisa de vehículos y personas)
- SMD Plus
- Tarjeta MicroSD hasta 256GB
- WDR
- IR CUT
- Impermeable IP67



- Interfaz WEB, CMS (DSS/ PSS), Smartphone y NVR

- Compatible con ONVIF

## Especificaciones

---

<b>Marca</b>	X-SECURITY
<b>Sensor de imagen</b>	1/2.9" Progressive CMOS
<b>Resolución máxima</b>	4 Megapixel (2688 × 1520)
<b>Tasa Main Stream</b>	2688 × 1520@(1–20 fps)/2560 × 1440@(1–25/30 fps) Sub stream: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps)
<b>Compresión</b>	H.264H; H.265; H.264; H.264B; MJPEG
<b>Lente</b>	2,8 mm: H: 95°; V: 52°; D: 114°
<b>Iluminación mínima</b>	0,008 lux@F1,6 (color, 30 IRE) 0,0008 lux@F1,6 (blanco y negro, 30 IRE) 0 lux (iluminador encendido)
<b>Mejoras de imagen</b>	WDR, BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-DNR, ROI , Smart IR, Mirror,
<b>IVS (Protección perimetral)</b>	Intrusión, cable trampa (las dos funciones apoyan la clasificación y detección precisa de vehículos y personas)
<b>Búsqueda inteligente</b>	Trabaje junto con Smart NVR para refinar la búsqueda inteligente, la extracción de eventos y la fusión con videos de eventos
<b>Día / Noche</b>	Filtro mecánico ICR removible
<b>Interfaz de red</b>	Ethernet 10/100 BaseT
<b>Audio</b>	Micrófono integrado
<b>Acceso remoto</b>	Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR
<b>Interoperabilidad</b>	ONVIF
<b>Material</b>	Núcleo interno: Metal Cubierta: Plástico
<b>Alimentación</b>	DC 12 V / 5,2W, PoE IEEE802.3af
<b>Temp. funcionamiento</b>	-30° C ~ +60° C
<b>Grado de protección</b>	Impermeable IP67
<b>Dimensiones</b>	100,9 mm (Fo) x 109,9 (Ø) mm
<b>Peso</b>	560 g