

CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / X-Security / Cámaras Bullet

XS-IPB628SWA-4U-WIDE

X-SECURITY



Características

- X-Security
- Cámara IP Bullet
- Gama ULTRA
- 1/2.7" 4MP CMOS Starlight-grade image sensor
- 4 Megapixel (2688x1520)
- Gran Angular
- Lente 2.1 mm
- WDR
- Compresión H.265+/H.264+
- IR 20m
- 0'01 Lux
- IVS (Protección perimetral)
- SMD 3.0
- Micrófono integrado
- RJ-45 10/100 BaseT
- Compatible con ONVIF
- Grabación en tarjeta Micro SD
- PoE IEEE802.3af
- Impermeable IP67

Especificaciones

Marca	X-Security
Sensor de imagen	1/2.7" 4MP progressive CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2688x1520)
Iluminación mínima	0,01 lux@F2,0 (color,30 IRE) 0,001 lux@F2,0 (n/n,30 IRE) 0 lux (iluminador encendido)
Lente	2.1 mm
Campo de visión	LDC está desactivado: Horizontal:180°; Vertical: 78°; Diagonal: 180° LDC está habilitado (por defecto): Horizontal: 170°; Vertical: 75°; Diagonal: 175°
Tasa Main Stream	2880 × 1620 @(1–20 fps)/2688 × 1520 @(1–25/30 fps)
Resolución	5M (2880 × 1620); 4M (2688 × 1520/2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 2304 × 296; 1080p (1920 × 1080); 1,3 millones (1280 × 960); 720p (1280×720); D1 (704× 576/704×480); VGA (640 × 480); CIF(352 × 288/352 × 240)
Compresión	H.265; H.264; H.264B; MJPEG (solo compatible con la subsecuencia)
Mejoras de imagen	WDR, BLC, 3D-DNR, MD, ROI
SMD 3.0	Menos falsas alarmas, mayor distancia de detección
IVS (Protección perimetral)	Intrusión, cable trampa (las dos funciones apoyan la clasificación y detección precisa de vehículos y personas)
Búsqueda inteligente	Trabaje junto con Smart NVR para refinar la búsqueda inteligente, la extracción de eventos y la fusión con videos de eventos
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Audio	Micrófono Incorporado
Acceso remoto	NVR, Navegador Web, App Smartphone y Software PC Safire Control Center
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12V / 5.3W, PoE IEEE802.3af
Grado de protección	IP67
Material	Metal

Temp. funcionamiento	-40° C ~ +60° C
Dimensiones	249,3 mm × 90,7 mm × 90,4 mm (L × W × H)
Peso	820 g