

CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / X-Security / Cámaras Domo

XS-IPB830ZWA-4P-AI-BLACK

X-SECURITY



Características

- X-Security
- Cámara IP Domo
- Gama PRO
- WizSense
- 1/2.9" Progressive CMOS
- 4 Megapíxel (2688 × 1520)
- Lente Motorizada 2.7~13.5mm
- 0.008 Lux
- IR40 m
- Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- PoE IEEE802.3af
- IVS
- Búsqueda inteligente
- SMD Plus
- Micrófono incorporado
- WDR 120dB
- IR CUT
- Alarmas
- Audio

- Impermeable IP67
- Antivandálica IK10
- Interfaz WEB, CMS (DSS/ PSS), Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- Color Negro

Especificaciones

Marca	X-SECURITY
Resolución máxima	4 Megapíxel (2688 × 1520)
Sensor de imagen	1/2.9" Progressive CMOS
Lente	2.7 mm–13.5 mm (H: 104°–29°; V: 54°-16°; D: 125°–34°)
Alcance IR	40 m
Tasa Main Stream	2688 × 1520@(1–20 fps)/2560 × 1440@(1-25/30 fps)
Tasa Extra Stream	704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps)
Compresión	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG
Smart Codec	Smart H.265+ Smart H.264+
DORI	64-210 (D), 25.6-84 (O), 12.8-42 (R), 6.4-21 (I)
Iluminación mínima	0.008 lux@F1.5 (Color, 30 IRE) 0.0008 lux@F1.5 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on)
Mejoras de imagen	WDR 120 dB, BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-NR, ROI , Smart IR
IVS (Protección perimetral)	Intrusión, cable trampa (las dos funciones apoyan la clasificación y detección precisa de vehículos y personas)
Búsqueda inteligente	Trabaje junto con Smart NVR para refinar la búsqueda inteligente, la extracción de eventos y la fusión con videos de eventos
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Audio	Micrófono incorporado
Compresión de audio	G.711a; G.711Mu; PCM; G.726
Alarmas	1 Entrada / 1 Salida
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR
Material	Metal
Color	Negro
Interoperabilidad	ONVIF (Profile S/Profile T); CGI; P2P; Milestone
Alimentación	DC 12 V / 3,2W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30° C ~ +60° C

Grado de protección	Impermeable IP67, antivandálica IK10
Dimensiones	93.4 mm (Fo) x 122 (Ø) mm
Peso	490 g