

CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / X-Security / Cámaras Domo

XS-IPC4K-4EW-PIR

X-SECURITY



Características

- X-Security
- Cámara IP Cubo
- Gama ECO
- 1/3" Progressive CMOS
- 4 Megapixel (2560x1440)
- Lente 2.8 mm
- 0.006 Lux
- IR LED Alcance 30 m
- Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- Micrófono incorporado
- Altavoz integrado
- Audio bidireccional
- Detección de humano y vehículo
- IR CUT
- Interfaz WEB, CMS (Smart PSS Lite / DMSS), Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- Wi-Fi 6
- PoE IEEE802.3af
- Apta para interior

Especificaciones

Marca	X-SECURITY
Sensor de imagen	1/3" CMOS image sensor
Resolución máxima	4 Megapíxel (2560x1440)
Lente	2.8 mm
Ángulo de visión	H: 92°; V: 50°; D: 107°
Tasa Main Stream	2560x1440@(1~25/30 fps)
Tasa Extra Stream	640x360@(1~30 fps)
Compresión	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG
Iluminación mínima	0.006 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.0006 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux con IR, alcance 30 m
Velocidad de bits de vídeo	H.264: 24 kbps~6144 kbps H.265: 9 kbps~6144 kbps
Mejoras de imagen	WDR, BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-NR, ROI , Efecto espejo
Detección Inteligente	Detección de movimiento Detección de humano y vehículo
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Wi-Fi 6	IEEE 802.11b/g/n/ax 2.412~2.472 GHz, 2.4 G
Audio	Micrófono y altavoz incorporados Audio bidireccional
Compresión de audio	PCM; G.711a; G.711Mu
Alarma	1 Entrada / 1 Salida
Almacenamiento externo	Ranura para tarjeta microSD hasta 256 GB
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (Smart PSS Lite / DMSS), Smartphone y NVR
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil S/Perfil G), CGI, P2P
Alimentación	DC 12 V / 2.04 W PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-10° C ~ +45° C
Material	Metal
Grado de protección	Apta para interior

Dimensiones	64 mm (An) x 100 mm (Al) x 34 mm (Fo)
Peso	110 g