

CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / X-Security / Cámaras Domo

XS-IPD842SW-2P-AI

X-SECURITY



Características

- X-Security
- Cámara IP
- Gama PRO
- WizSense
- 1/2.8" Progressive CMOS
- 2 Megapixel (3840x2160)
- Lente 2.8 mm
- 0.002 Lux
- IR LED Alcance 30 m
- Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- PoE IEEE802.3af
- Impermeable IP67
- Antivandálica IK10
- Micrófono incorporado
- IVS (Perimeter Protection)
- SMD Plus
- WDR (120 dB)
- IR CUT
- Interfaz WEB, CMS (DSS/ PSS), Smartphone y NVR

- Compatible con ONVIF

Especificaciones

Marca	X-SECURITY
Sensor de imagen	1/2.8" CMOS image sensor
Resolución máxima	2 Megapixel (1920 × 1080)
Lente	2.8 mm (H: 106°; V: 56°; D: 127°)
Tasa Main Stream	1920 × 1080@(1–25/30 fps)
Tasa Extra Stream	704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps)
Compresión	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG
Iluminación mínima	0,002 lux@F1,6 (color, 30 IRE) 0,0002 lux@F1,6 (blanco y negro, 30 IRE) 0 lux (iluminador encendido)
DORI	43.9 (D), 17.5 (O), 8.8 (R), 4.4 (I)
Velocidad de bits de vídeo	H.264: 32 kbps–6144 kbps H.265: 12 kbps–6144 kbps
Posicionamiento Lente	3 Axis
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-NR, ROI , Smart IR
IVS (Protección perimetral)	Intrusión, cable trampa (las dos funciones apoyan la clasificación y detección precisa de vehículos y personas)
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Audio	Micrófono incorporado
Almacenamiento externo	Ranura para tarjeta microSD de 256 GB
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil S/Perfil G); .CGI; P2P
Alimentación	DC 12 V / 2.5 W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-40° C ~ +60° C
Grado de protección	Impermeable IP67, Antivandálico IK10
Dimensiones	81 mm (Fo) x 110 (Ø) mm
Peso	340 g