

CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / X-Security / Cámaras Domo

# XS-IPD862A-5U-MIND-HDMI-BLACK

X-SECURITY



## Características

- X-Security
- Cámara IP Dome
- Gama PRO
- 1/2.9" Progressive CMOS
- Resolución 4 Megapíxel (2688x1520)
- Lente fija 2.8 mm
- 0.002 lux@F1.6 (Color, 30 IRE)
- IR alcance 50 m
- Compresión H.265/H.264/H.264B/MJPEG
- RJ-45 10/100 BaseT
- Búsqueda inteligente SMD Plus
- IVS WizSense: clasificación de humano y vehículo
- Conteo de personas
- Mapa de calor
- Alarmas
- Audio
- Micrófono integrado
- Salida de vídeo HDMI
- WDR 120 dB
- IR CUT

- Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB
- PoE (IEEE802.3af)
- Impermeable IP67
- Antivandálica IK10
- Compatible con ONVIF
- Color negro

# Especificaciones

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marca                       | X-SECURITY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Resolución máxima           | 4 Megapíxel (2688x1520)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sensor de imagen            | 1/2.9" Progressive CMOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Lente                       | Lente fija 2.8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ángulo de visión            | H: 101°; V: 55°; D: 121°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| DORI                        | 63.6 m (D), 25.4 m (O), 12.7 m (R), 6.4 m (I)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tasa Main Stream            | 2688x1520@(1-25/30 fps)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tasa Extra Stream           | 704x576@(1-25 fps) / 704x480@(1-30 fps)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tasa Third Stream           | 1920x1080@(1-25/30 fps)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Compresión                  | H.265?H.264?H.264H?H.264B?MJPEG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Iluminación mínima          | 0.002 lux@F1.6 (Color, 30 IRE)<br>0.0002 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE)<br>0 lux (con IR encendido)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Alcance IR                  | IR 50 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mejoras de imagen           | WDR 120 dB, BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-NR, ROI , Smart Light, Efecto espejo, Privacy masking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| SMD Plus                    | Sí (Detección de movimiento basado en humano y vehículo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| IVS (Protección perimetral) | Intrusión, cable trampa (las dos funciones apoyan la clasificación y detección precisa de vehículos y personas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| AcuPick                     | Utiliza algoritmos de aprendizaje profundo y funciona con dispositivos back-end para identificar con precisión objetivos, como personas y vehículos motorizados, y busca en vídeos en directo y grabados para localizar rápidamente los objetivos.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Detección de rostros        | Detección de rostros; instantánea; optimización de instantáneas; carga óptima de instantáneas de rostros; mejora de instantáneas de rostros; exposición de rostros; extracción de atributos faciales, incluyendo 6 atributos y 8 expresiones; configuración de instantáneas de rostros como fotos de rostro o de una pulgada; estrategias de instantáneas (instantáneas en tiempo real, prioridad de calidad e instantáneas optimizadas); filtro de ángulo facial; configuración del tiempo de optimización. |
| Conteo de personas          | Recuento de personas con Tripwire y recuento de personas en un área; generación y exportación de informes (diarios/semanales/mensuales/anuales); se pueden establecer 4 reglas para Tripwire, recuento de personas en un área y gestión de colas.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mapa de calor               | Sí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Metadatos de vídeo</b>     | Detección de vehículos motorizados, vehículos no motorizados, rostros y cuerpos humanos; instantánea; optimización de instantáneas; carga óptima de instantáneas de rostros. Extracción de atributos de vehículos motorizados y no motorizados: extrae 6 atributos para vehículos motorizados y 6 atributos para vehículos no motorizados. Extracción de atributos de rostros y cuerpos humanos: extrae 6 atributos para rostros y 8 atributos para cuerpos humanos. |
| <b>Búsqueda inteligente</b>   | Usando tarjeta microSD o NVR X-Security                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Interfaz de red</b>        | Ethernet 10/100M BaseT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Salida de vídeo</b>        | 1 puerto HDMI 1.4a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Alarmas</b>                | 1 entrada / 1 salida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Audio</b>                  | 1 entrada / 1 salida<br>Micrófono integrado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Compresión de audio</b>    | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; G.723                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Acceso remoto</b>          | Interfaz WEB, CMS (Smart PSS Lite / DSS / DMSS), Smartphone y NVR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Material</b>               | Metal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Interoperabilidad</b>      | ONVIF (Perfil S, G, T); CGI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Alimentación</b>           | DC 12 V / 5.9 W máx.<br>PoE IEEE802.3af / 6.9 W máx.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Temp. funcionamiento</b>   | -40° C ~ +60° C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Grado de protección</b>    | Impermeable IP67<br>Antivandálica IK10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Dimensiones</b>            | 122 (?) x 94 (Al) mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Dimensiones de la base</b> | Ø base 122 mm / Ø entre tornillos 110 mm / 3 tornillos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Peso</b>                   | 550 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Color</b>                  | Negro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |