

XS-IPD987W-8P-AI

X-SECURITY



Características

- X-Security
- Cámara IP Turret
- Gama PRO
- 1/2.7" Progressive CMOS
- 8 Megapíxel (3840 x 2160)
- Lente 2.8mm
- WizSense
- 0.009 Lux
- IR 30 m
- Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- PoE IEEE802.3af
- IVS
- Búsqueda inteligente
- SMD Plus
- Micrófono incorporado
- WDR 120dB
- IR CUT
- Impermeable IP67
- Interfaz WEB, CMS (DSS/ PSS), Smartphone y NVR



- Compatible con ONVIF

Especificaciones

| | |
|-----------------------------|--|
| Marca | X-SECURITY |
| Resolución máxima | 4 Megapíxel (3840x2160) |
| Sensor de imagen | 1/2.7" Progressive CMOS |
| Lente | 2.8 mm (H: 106°; V: 56°; D: 125°) |
| Tasa Main Stream | 23840 x 2160@(1-20 fps)/ 2688 x 1520@(1-25/30 fps) |
| Tasa Extra Stream | Sub stream: 704 x 576@(1-25 fps)/704 x 480@(1-30 fps) |
| Compresión | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (solo compatible con la subsecuencia) |
| Iluminación mínima | 0,009 lux@F2,0 (color, 30 IRE) 0,0009 lux@F2,0 (blanco y negro, 30 IRE) 0 lux (iluminador encendido) |
| Mejoras de imagen | WDR 120 dB, BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-NR, ROI , Smart IR |
| IVS (Protección perimetral) | Intrusión, cable trampa (las dos funciones apoyan la clasificación y detección precisa de vehículos y personas) |
| Búsqueda inteligente | Trabaje junto con Smart NVR para refinar la búsqueda inteligente, la extracción de eventos y la fusión con videos de eventos |
| Interfaz de red | Ethernet 10/100 BaseT |
| Audio | Micrófono incorporado |
| Compresión de audio | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 |
| Acceso remoto | Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR |
| Material | Núcleo interno: Metal Cubierta: Metal Anillo de decoración: Plástico |
| Interoperabilidad | ONVIF (Perfil S/Perfil T); .CGI; P2P; Hito |
| Alimentación | DC 12 V / 3,4W, PoE IEEE802.3af |
| Temp. funcionamiento | -30° C ~ +60° C |
| Grado de protección | Impermeable IP67 |
| Dimensiones | 100.9 mm (Fo) x 109.9 (Ø) mm |
| Peso | 370 g |