

XS-IPMCBOX-5

X-SECURITY



Características

- X-Security
- Main Box para minicámaras
- 5 Megapixel (2592x1944)
- Capacidad para 2 streams
- Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- Protección perimetral, filtro de falsa alarma para vehículos y personas
- Face Capture: Compatible con grabadores de reconocimiento facial
- PoE IEEE802.3af
- Audio
- Alarmas
- Grabación en tarjeta SD
- Detección inteligente: rostros, cruce de línea, intrusión, cambios de escena
- Interfaz WEB, CMS (DSS/ PSS), Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF

Especificaciones

Marca	X-SECURITY
Resolución máxima	5 Megapixel (2592x1944)
Tasa Main Stream	2592×1944 (1–20 fps), 2688×1520 (1–25 fps)
Tasa Extra Stream	D1 / 720P (1 ~ 25 FPS)
Compresión	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Lente	Compatible con las lentes : XS-IPMC-4U-L1, XS-IPMC-4U-L3, XS-IPMC-4U-L4, XS-IPMC-4U-L5
Mejoras de imagen	BLC, HLC, DWDR, AWB, AGC, 3D-NR, MD, ROI, Mirror, Privacy Masking
Día / Noche	Filtro electrónico automático
Funciones inteligentes	Detección de rostros, cruce de linea, intrusión, cambios de escena y detección de audio
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Almacenamiento interno	Ranura para Tarjeta SD, Max 128 GB
Alarmas	2 Entrada / 2 Relay
Audio	1 Entrada / 1 Salida
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 5.1W mA, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-40° C ~ 60° C
Grado de protección	Interior
Dimensiones Unidad	110 mm (Al) x 83 (An) x 24 (Fo) mm
Peso	210 g