

CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / X-Security / Minicámaras

XS-IPMCKIT-4U-L4

X-SECURITY



Características

- X-Security
- Kit de Mini MiniCámara IP (Main box + sensor)
- Gama ULTRA
- 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2688x1520)
- Lente 2.8 mm Pinhole
- Montaje de la lente M12
- Alta sensibilidad Starlight
- Color 0.005 Lux
- WDR
- 3DNR
- Capacidad para 3 streams
- Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- Protección perimetral, filtro de falsa alarma para vehículos y personas
- Face Capture: Compatible con grabadores de reconocimiento facial
- PoE IEEE802.3af
- Audio
- Alarmas
- Grabación en tarjeta SD

- Detección inteligente: rostros, cruce de línea, intrusión, cambios de escena
- Interfaz WEB, CMS (DSS/ PSS), Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- Longitud del cable 8 m

Especificaciones

Marca	X-SECURITY
Sensor de imagen	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapíxel (2688x1520)
Lente	2.8 mm (H: 109°) XS-IPMC004SW-4U-L4
Tasa Main Stream	2592×1944 (1–20 fps), 2688×1520 (1–25 fps)
Tasa Extra Stream	Sub stream: 704×576, 704×480 (1–25 fps) Third stream: 1920×1080 (1–25 fps)
Iluminación mínima	Color 0.005 Lux @ F2.0 B/W 0.0005 Lux @ F2.0
Mejoras de imagen	WDR(120dB), ROI, AWB, 3DNR, MD, Mask, Mirror
Compresión	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Mejoras de imagen	BLC, HLC, DWDR, AWB, AGC, 3D-NR, MD, ROI, Mirror, Privacy Masking
Día / Noche	Filtro electrónico automático
Funciones inteligentes	Detección de rostros, cruce de linea, intrusión, cambios de escena y detección de audio
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Almacenamiento interno	Ranura para Tarjeta SD, Max 128 GB
Alarmas	2 Entrada / 2 Relay
Audio	1 Entrada / 1 Salida
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 5.1W mA, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-40° C ~ 60° C
Grado de protección	Interior
Dimensiones Unidad	110 mm (Al) x 83 (An) x 24 (Fo) mm
Peso	210 g
Longitud del cable	8 m