

XS-IPSD6325TA-4P-DL-TANDEM

X-SECURITY



Características

- X-Security
- Gama ULTRA
- Cámara IP tándem PTZ + cámara panorámica lente fija
- Sensor PTZ 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Resolución PTZ 4 Megapixel (2560x1440)
- Lente PTZ 5-125 mm
- Zoom óptico 25X
- Sensor Panorámica 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Resolución Panorámica 2 Megapixel (1920x1080)
- Lente Panorámica 2.8 mm
- 0 lux
- Dual Light: IR y luz blanca
- IR Alcance PTZ 100 m
- IR Alcance Panorámica 30 m
- Starlight, imagen a color en condiciones de baja luminosidad
- WDR (120 dB)
- 2D/3D-DNR
- Auto Focus
- Compresión H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264M;
- IR CUT

- IVS protección perimetral
- Búsqueda inteligente SMD 4.0
- Alarmas
- Audio
- Smart Tracking
- Velocidad 240 °/s
- RJ-45 10/100 BaseT
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

- Compatible con ONVIF
- Ranura MicroSD hasta 512 GB
- PoE+ IEEE802.3at
- Impermeable IP66
- Protección contra sobretensiones 6000 V
- Calefactor incluido
- Soporte a pared PFB305W incluido

Especificaciones

Marca	X-Security
Gama	ULTRA
Sensor de imagen	PTZ: 1/2.8" Progressive Scan CMOS Panorámico: 1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución	PTZ: 4 Megapixel (2560×1440) Panorámico: 2 Megapixel (1920×1080)
Tasa Main Stream	4MPx/ 3MPx/ 1080p/ 1.3MPx/ 720p @(1~25/30 fps)
Tasa Extra Stream 1	D1/ CIF/ VGA @(1~25/30 fps)
Tasa Extra Stream 2	1080p/ 1.3MPx/ 720p @(1~25/30 fps)
Illuminación mínima	PTZ: 0.005 Lux Color@(F1.6, AGC ON) / 0 lux con Dual Light Alcance IR: 100 m Alcance luz blanca: 50 m Panorámico: 0.001 Lux Color@(F1.0, AGC ON) / 0 lux con Dual Light Alcance IR: 30 m Alcance luz blanca: 30 m Starlight, imagen a color en condiciones de baja luminosidad
Compresión	H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264M
Bitrate	H264: 96 Kbps~14848 Kbps H265: 38 Kbps~8960 Kbps
Óptica	PTZ: Varifocal 5~125 mm (Zoom óptico 25X) Panorámico: 2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	PTZ: H: 51.9~3°, V: 39.7°~2.2°, D: 63.1°~3.7° Panorámica: H: 101°, V: 53°, D: 120°
DORI	2500 m (D), 987.5 (O), 500 (R), 250 (I)
Zoom digital	16X
Electronic shutter	PTZ: 1~1/30.000 s Panorámico: 1/3~1/100.000 s
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removable
Auto Focus	Semi-auto, Manual o Auto
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, HLC, 2D/3D-DNR, AGC, AWB, ROI, Flip 180°
EIS (Estabilizador de imagen)	Sí
SMD (Smart Motion Detection)	Detección de movimiento avanzada SMD 4.0
IVS (Protección perimetral)	Intrusión, cable trampa (las dos funciones apoyan la clasificación y detección precisa de vehículos y personas)

Rango Pan/Tilt	Horizontal: 360°, Vertical: -15°~90° auto flip 180°
Velocidad manual	Horizontal: 0.1~ 200°/s, Vertical: 0.1~120°/s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 240°/s, Vertical: 200°/s
Posiciones preestablecidas	300 preset, 5 auto pattern, 8 auto tour, auto pan, auto scan
Smart Tracking	Sí
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB
Alarmas	2 Entradas / 1 Salida
Audio	1 Entrada / 1 Salida
Compresión de audio	PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1; G729; G723
Control PTZ	Mediante acceso por red
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (DMSS/DSS Pro), Smartphone y NVR
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil S, perfil G, perfil T), CGI, SDK
Alimentación	DC 12 V, máx. 25 W PoE+ (IEEE802.3at)
Temp. funcionamiento	-40° C ~ +65° C
Grado de protección	Impermeable IP66 Protección contra sobretensiones 6000 V
Dimensiones (sin soporte)	304.6 mm (Al) x 160 mm (Fo) x 184.4 mm (An)
Peso (sin soporte)	3.41 kg