

XS-IPSD6325TA-8P-TIOC-TANDEM

X-SECURITY



Características

- X-Security
- Gama ULTRA
- Cámara IP tándem PTZ + cámara panorámica lente fija
- Sensor PTZ 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Resolución PTZ 4 Megapixel (2560x1440)
- Lente PTZ 5~125 mm
- Zoom óptico 25X
- Sensor Panorámica 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- Resolución Panorámica 8 Megapixel (4096x1860)
- Lente Panorámica 2.8 mm
- 0 lux
- Dual Light: IR y luz blanca
- IR Alcance PTZ 100 m
- IR Alcance Panorámica 30 m
- Starlight, imagen a color en condiciones de baja luminosidad
- WDR PTZ (120 dB)
- 2D/3D-DNR
- Auto Focus
- Compresión H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264M;
- IR CUT

- IVS protección perimetral
- Búsqueda inteligente SMD 4.0
- Alarmas
- Audio
- Alarma disuasoria
- Smart Tracking
- Velocidad 180 °/s
- RJ-45 10/100 BaseT
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB
- PoE+ IEEE802.3at
- Impermeable IP66
- Protección contra sobretensiones 6000 V
- Soporte a pared PFB305W incluido

Especificaciones

Marca	X-Security
Gama	ULTRA
Sensor de imagen	PTZ: 1/2.8" Progressive Scan CMOS Panorámico: 1/2.7" Progressive Scan CMOS
Resolución	PTZ: 4 Megapixel (2560x1440) Panorámico: 8 Megapixel (4096x1860)
Tasa Main Stream	Panorámico: 4096x1860 @(1~25/30 fps) PTZ: 4MPx/ 3MPx/ 1080p/ 1.3MPx/ 720p @(1~25/30 fps)
Tasa Extra Stream 1	Panorámico: 1024x448 / D1 / VGA / CIF @(1~25/30 fps) PTZ: D1/ CIF/ VGA @(1~25/30 fps)
Tasa Extra Stream 2	Panorámico: 2048x928 / 1080p / 1.3MPx / 720p @(1~25/30 fps) PTZ: 1080p/ 1.3MPx/ 720p @(1~25/30 fps)
Iluminación mínima	PTZ: 0.005 lux@F1.6 (Color, 30 IRE); 0.0005 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE); 0 lux con iluminador. Alcance IR: 100 m Alcance luz blanca: 50 m
	Panorámico: 0.005 lux@F1.4 (Color, 30 IRE); 0.0005 lux@F1.4 (B/W, 30 IRE); 0 lux con iluminador. Alcance IR: 30 m Alcance luz blanca: 30 m
	Starlight, imagen a color en condiciones de baja luminosidad
Compresión	H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264M
Bitrate	Panorámica: H264: 128 kbps–16,384 kbps H265: 51 kbps–13,312 kbps
	PTZ: H264: 96 kbps–16,384 kbps H265: 38 kbps–10,240 kbps
Óptica	PTZ: Varifocal 5~125 mm (Zoom óptico 25X) Panorámico: 2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	PTZ: H: 51.9~3°, V: 39.7~2.2°, D: 63.1~3.7° Panorámica: H: 180°, V: 86°
DORI	PTZ: 100~25000 m (D), 40~1000 m (O), 20~500 m (R), 10~250 m (I) Panorámica: 56 m (D), 22.4 (O), 11.2 (R), 5.6 (I)
Zoom digital	16X (PTZ)
Electronic shutter	1~1/30.000 s
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Auto Focus	Semi-auto, Manual o Auto





Mejoras de imagen	PTZ: WDR (120 dB), Panorámica: DWDR BLC, HLC, 2D/3D-DNR, AGC, AWB, ROI
EIS (Estabilizador de imagen)	Sí (PTZ)
SMD (Smart Motion Detection)	Detección de movimiento avanzada SMD 4.0
IVS (Protección perimetral)	Intrusión, cable trampa (las dos funciones apoyan la clasificación y detección precisa de vehículos y personas)
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0°~360° sin fin, Vertical: -15°~90° auto flip 180°
Velocidad manual	Horizontal: 0.1~180°/s, Vertical: 0.1~90°/s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 0.1~180°/s, Vertical: 0.1~90°/s
Posiciones preestablecidas	300 preset, 5 auto pattern, 8 auto tour, auto pan, auto scan
Smart Tracking	Sí
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB
Alarmas	2 Entradas / 1 Salida
Alarma disuasoria	Luz: Aviso con luz roja y azul; Duración del destello: 5 s~30 s; Frecuencia del destello: alta, media, baja Audio: Ofrece 11 alarmas sonoras y se pueden importar 10 alarmas sonoras personalizadas. El sonido se puede ajustar entre el 0 % y el 100 %. El tiempo de reproducción se puede ajustar entre 1 y 10.
Audio	1 Entrada / 1 Salida
Compresión de audio	PCM, G.711A, G.711Mu, G.726, MPEG2-Layer2, G.722.1, G.729;
Control PTZ	Mediante acceso por red
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (DMSS/DSS Pro), Smartphone y NVR
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil S, perfil G, perfil T), CGI, SDK
Alimentación	DC 12 V, máx. 25 W PoE+ (IEEE802.3at)
Temp. funcionamiento	-40° C ~ +65° C
Grado de protección	Impermeable IP66 Protección contra sobretensiones 6000 V
Dimensiones (sin soporte)	311 mm (Al) x 194.2 mm (Fo) x 160 mm (An)
Peso (sin soporte)	3.1 kg