

CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / X-Security / Domos Motorizados

XS-IPSD7925TIOC-4U-TANDEM

X-SECURITY



Características

- X-Security
- Gama ULTRA
- Cámara IP PTZ
- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Resolución PTZ 4 Megapixel (2560x1440)
- Lente PTZ 5~125 mm
- Zoom óptico 25X
- Resolución Panorámica 4 Megapixel (2560x1440)
- Lente Panorámica 2.8 mm
- Visión panorámica 180°
- 0 lux
- Dual Light: IR y luz blanca
- IR alcance PTZ 200 m
- Luz blanca alcance Panorámica 30 m
- Starlight, imagen a color en condiciones de baja luminosidad
- WDR (120 dB)
- 2D/3D-DNR
- Auto Focus PTZ
- Compresión Smart H.265+/Smart H.264+/H.265/H.264H/H.264B/H.264M
- IR CUT

- IVS protección perimetral
- Detección de rostros
- Alarmas
- Audio
- Active Deterrence: Sirena y flash disuasorio
- Autotracking

- Velocidad 240 °/s
- RJ-45 10/100 BaseT
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- Ranura MicroSD hasta 512 GB
- Impermeable IP66

Especificaciones

Marca	X-Security
Gama	ULTRA
Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución	PTZ: 4 Megapixel (2560×1440) Panorámico: 4 Megapixel (2560×1440)
Tasa Main Stream	PTZ: 2560x1440 @25fps; 2048x1536 @25fps; 2304x1296 @25fps; 1920x1080 @25fps; 1280x960 @25fps; 1280x720 @25fps Panorámico: 3840x1080 @25fps
Tasa Extra Stream 1	PTZ: 704x576 @25fps; 640x480 @25fps; 352x288 @25fps Panorámico: 960x268 @25fps; 704x576 @25fps; 640x480 @25fps; 352x288 @25fps
Tasa Extra Stream 2	PTZ: 1280x720 @25fps Panorámico: 1920x540 @25fps; 1920x1080 @25fps; 1280x960 @25fps; 1280x720 @25fps
Iluminación mínima	PTZ: 0.005 Lux Color@(F1.6, AGC ON) / 0 lux con IR Alcance IR: 200 m Panorámico: 0.001 Lux Color@(F1.0, AGC ON) / B/W: 0.0001 Lux Color@(F1.0, AGC ON) Alcance Luz blanca: 30 m Starlight, imagen a color en condiciones de baja luminosidad
Compresión	Smart H.265+/ Smart H.264+/ H.265/ H.264H/ H.264B/ H.264M /MJPEG (extra stream)
Bitrate	PTZ: H.264: 2.816 kbps-13.056 kbps H.265: 1.024 kbps-7.936 kbps Panorámico: H.264: 2.816 kbps-13.824 kbps H.265: 1.024 kbps-8.192 kbps
Óptica	PTZ: Varifocal 5~125 mm (Zoom óptico 25X) Panorámico: 2.8 mm

Ángulo de visión (FOV)	PTZ: H: 53.4~3.4°, V: 30.4°~1.95°, D: 59.3°~3.9° Panorámica: H: 180° ±5°, V: 51°
DORI	PTZ: 2500 m (D), 987.5 (O), 500 (R), 250 (I) Panorámica: 38.6 m (D), 15.3 (O), 7.7 (R), 3.9 (I)
Zoom digital	16X
Electronic shutter	PTZ: 1~1/30.000 s Panorámico: 1~1/10.000 s
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Auto Focus	PTZ: Semi-auto, Manual o Auto
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, HLC, 2D/3D-DNR, AGC, AWB, Privacy Masking, ROI, Flip
EIS (Estabilizador de imagen)	Sí
Detección de movimiento	Sí
IVS (Protección perimetral)	Intrusión, cable trampa (las dos funciones apoyan la clasificación y detección precisa de vehículos y personas)
Detección de rostros	Soporta la detección de rostros, optimización, seguimiento, captura de imágenes, carga de capturas de rostro de alta calidad. Extrae 6 atributos y 8 expresiones. Permite recortar caras: Cara, foto de una pulgada. Las estrategias de captura incluyen captura en tiempo real, optimización y priorización de calidad.
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 360°, Vertical: -20°~90°
Velocidad manual	Horizontal: 0.1~ 160°/s, Vertical: 0.1~120°/s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 240°/s, Vertical: 200°/s
Posiciones preestablecidas	300 preset, 5 auto pattern, 8 auto tour, auto pan, auto scan
Autotracking	Sí
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB
Alarmas	2 Entradas / 1 Salida
Active Deterrence	Sirena y flash estroboscópico integrados en la cámara Luz blanca Duración del flash: 5~30 s Dispone de 11 sonidos de alarma
Audio	1 Entrada / 1 Salida
Compresión de audio	PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1; G729; G723
Control PTZ	Mediante acceso por red
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT

Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (DMSS/DSS Pro), Smartphone y NVR
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil S, perfil G, perfil T), CGI
Alimentación	DC 36 V, máx. 32 W
Temp. funcionamiento	-40° C ~ +65° C
Grado de protección	Impermeable IP66
Material	Aleación de aluminio y plástico
Dimensiones (sin soporte)	359.8 mm (Al) x 247 mm (Fo) x 202 mm (An)
Peso (sin soporte)	5.3 kg