

# XS-IPT224S-4PW-TIOC

## X-SECURITY



## Características

---

- X-Security
- Cámara Turret IP
- Gama PRO
- 1/3" CMOS
- 4 Megapixel (2560x1440)
- Lente 2.8 mm
- Dual Light: IR y luz blanca
- Alcance dual light 30 m
- IR CUT
- Compresión H.265/H.264/H.264H/H.264B
- Active Deterrence
- Funciones inteligentes: detección y clasificación de personas
- Micrófono y altavoz integrados
- Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB
- Interfaz WEB, CMS (DSS/ Smart PSS/ DMSS), Smartphone y NVR
- RJ-45 10/100 BaseT
- Compatible con ONVIF
- Wifi IEEE802.11b/g/n
- Impermeable IP67

## Especificaciones

---

<b>Marca</b>	X-Security
<b>Gama</b>	PRO
<b>Sensor de imagen</b>	1/3" CMOS
<b>Resolución máxima</b>	4 Megapixel (2560x1440)
<b>Tasa Main Stream</b>	2560x1440 @ (1–30 fps)
<b>Tasa Extra Stream</b>	640x480 @ (1–30 fps)
<b>Compresión</b>	H.265; H.264; H.264H; H.264B
<b>Lente</b>	2.8 mm
<b>Ángulo de visión (FOV)</b>	H: 98°, V: 55°, D: 115°
<b>Iluminación mínima</b>	0 lux con dual light
<b>Iluminación suplementaria</b>	Dual light (IR + luz blanca) alcance 30 m
<b>Día/Noche</b>	Filtro mecánico ICR removible
<b>Electronic shutter</b>	1/3 s–1/100.000 s
<b>Mejoras de imagen</b>	Smart Dual Light, Flip 180°
<b>Audio</b>	Micrófono y altavoz integrados
<b>Compresión de audio</b>	G.711a; G.711Mu; PCM; G.726
<b>Funciones Inteligentes</b>	Detección y clasificación de personas
<b>Interfaz de red</b>	Ethernet 10/100 BaseT Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n
<b>Frecuencia WiFi</b>	2.4–2.4835 GHz
<b>Almacenamiento interno</b>	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB
<b>Acceso remoto</b>	Navegador Web, Software CMS (DSS/PSS), Smartphone (DMSS) y NVR
<b>Alimentación</b>	DC 12 V / 7.1 W
<b>Temp. funcionamiento</b>	-40° C ~ +60° C
<b>Material</b>	Metal y plástico

Grado de protección

Impermeable IP67

Dimensiones

Ø 109.9 mm x 102.2 (Al)

Peso

353 g

## Dimensiones

