

CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / X-Security / Cámaras Turret

XS-IPT982CA-6P-WIZCOLOR

X-SECURITY



Características

- X-Security
- Cámara IP Turret WizColor
- Gama PRO
- 1/1.8" Progressive CMOS
- 6 Megapíxel (3288x1850)
- Lente 2.8 mm
- Iluminación mínima 0.0007 lux@F1.0
- Luz blanca 30 m
- Compresión H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG
- RJ-45 10/100M BaseT
- SMD Plus
- IVS WizSense: clasificación de humano y vehículo
- Búsqueda inteligente
- Micrófono incorporado
- WDR 120 dB
- Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB
- PoE IEEE802.3af
- Impermeable IP67
- Compatible con ONVIF y CGI

Especificaciones

Marca	X-SECURITY
Resolución máxima	6 Megapíxel (3288x1850)
Sensor de imagen	1/1.8" Progressive CMOS
Lente	2.8 mm
Ángulo de visión	92° (H); 51° (V); 107° (D)
Electronic Shutter	1/3 s–1/100.000 s
Tasa Main Stream	3288x1850@(1–20 fps) 2688x1520@(1–25/30 fps)
Tasa Extra Stream	704x576@(1–25 fps) 704x480@(1–30fps)
Compresión	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG
DORI	84 m (D), 33.6 m (O), 16.8 m (R), 8.4 m (I)
Alcance Led	30 m (Luz blanca)
Iluminación mínima	0.0007 lux@F1.0
Mejoras de imagen	WDR 120 dB, BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-NR, ROI, Efecto espejo, Privacy masking
SMD Plus	Sí (Detección de movimiento basado en humano y vehículo)
IVS (Protección perimetral)	Intrusión, cable trampa (las dos funciones apoyan la clasificación y detección precisa de vehículos y personas)
Wizcolor	Imágenes a color real 24/7 incluso en condiciones de baja iluminación y oscuridad.
Búsqueda inteligente	Usando tarjeta microSD o NVR X-Security
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB
Interfaz de red	Ethernet 10/100M BaseT
Audio	Micrófono incorporado
Compresión de audio	G.711a; G.711Mu; PCM; G.726
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (Smart PSS Lite / DSS / DMSS), Smartphone y NVR
Material	Metal y plástico
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil S, G, T); CGI

Alimentación	DC 12 V, 6.4 W máx. PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-40° C ~ +60° C
Grado de protección	Impermeable IP67
Dimensiones	109.5 mm (Al) x 109.9 (?) mm
Dimensiones de la base	Ø base 109.9 mm / Ø entre tornillos 84 mm / 3 tornillos
Peso	420 g