

CCTV IP / NVRs Profesionales / X-Security

XS-NVR2108-SMD

X-SECURITY



Características

- X-Security
- Grabador NVR para cámaras IP
- 8 CH
- Ancho de banda soportado 80 Mbps
- Resolución máxima 12 Mpx
- Compresión Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264/MJPEG
- Salida VGA y HDMI
- Admite protección perimetral y SMD Plus
- Audio
- 1 HDD
- 2 puertos USB
- RJ45 10/100 Base T
- Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF, CGI, SDK

Especificaciones

Marca	X-SECURITY
Entradas para cámaras IP	Puerto LAN hasta 8 canales
Salidas de vídeo	1 HDMI Full HD, 1 VGA
Audio bidireccional	1 entrada, 1 salida, RCA
Formato compresión vídeo	Smart H.265 / H.265 / Smart H.264 / H.264
Capacidad de decodificación	IA deshabilitada: 1-canal 12 MP@30 fps; 1-canal 8 MP@30 fps; 2-canales 6 MP@30 fps; 2-canales 5 MP@30 fps; 3-canales 4 MP@30 fps; 6-canales 1080p@30 fps IA habilitada: 1-canal 8 MP@30 fps; 1-canal 6 MP@30 fps; 1-canal 5 MP@30 fps; 2-canales 4 MP@30 fps; 4-canales 1080p@30 fps
Ancho de banda total	80 Mbps record
Resolución grabación	12MP / 8MP /5MP / 4MP / 3MP / 2MP / 720p / D1
ONVIF	Profile T/S/G
Funciones AI	Perimeter protection / SMD Plus
Rendimiento perimetral de IA por cámara (Número de Canales)	4
SMD Plus por cámara	SMD Plus de 4 canales (IA por cámara), filtrado secundario para humanos y vehículos de motor
Almacenamiento interno	1 HDD SATA de hasta 20 TB (no incluido)
Comunicación	2x USB 2.0 (Ratón y backup) /1 RJ45 10/100M (Ethernet)
Acceso remoto	Navegador, Aplicación teléfono móvil o software PSS
Alimentación	DC 12 V / 1.5 A
Dimensiones	47,6 (Al) x 260 (An) x 232,5 (Fo) mm / 1,94 Kg (sin HDD)
Peso	850 g