

Networking / Switching / No Gestionable

# XS-SW0904HIPOE-GF-96

X-SECURITY



## Características

---

- X-Security
- 4 puertos PoE+ RJ45 10/100/1000 Mbps + 4 puertos SFP Gigabit + 1 puerto RJ-45 10/100/1000 Mbps
- Puerto 1 soporta HiPoE hasta 60 W
- Soporta alimentación PoE hasta 96W en total para todos los puertos
- Hasta 60W por puerto
- Compatible con PoE IEEE802.3af/at y Hi-PoE
- Montaje en carril DIN

## Especificaciones

---

<b>Interface</b>	4 puertos PoE+ RJ45 10/100/1000 Mbps + 4 puertos SFP Gigabit + 1 puerto RJ-45 10/100/1000 Mbps
<b>Velocidad puertos</b>	10/100/1000 Mbps
<b>Tabla de direcciones MAC</b>	4 K
<b>Suministro de energía eléctrica</b>	30 W por puerto (65 W para todo el dispositivo)   Puerto 1 soporta HiPoE hasta 60W
<b>Características PoE</b>	Según norma IEEE 802.3at PoE+ / IEEE 802.3af PoE   HiPoE
<b>Alimentación</b>	DC 48~57 V / Soporta doble alimentación
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	-30° C - 65° C
<b>Sistema de Enfriamiento</b>	Diseño pasivo por convección natural (Fanless / Sin ventilador)
<b>Dimensiones</b>	150 mm x 110 mm x 42 mm
<b>Peso</b>	0.62 Kg (Chasis metálico industrial)