

Networking / Switching / No Gestionable

XS-SW1008EPOE-120-DIN

X-SECURITY



Características

- X-Security
- Switch para carril DIN
- 8 puertos RJ45 10/100 Mbps + 1 Uplink RJ45 Gigabit + 1 SFP
- 8 puertos ePoE
- Hasta 800m de distancia de transmisión
- Soporta alimentación ePoE hasta 120W en total para todos los puertos
- Compatible con PoE IEEE802.3af/at y Hi-PoE

Especificaciones

Interface	8 puertos PoE RJ45 + 1 puerto Gigabit Combo Port
Velocidad puertos	8 x 10/100 Mbps / 1 x 10/100/1000 Base-T / 1 x 1000 Base-X
Suministro de energía eléctrica	Hasta un máximo de 60W entre los puertos 1 y 5, 30W entre los puertos del 2,3,4,6,7,8 (120 W para todo el dispositivo)
Características PoE	Según norma Hi-PoE / IEEE 802.3at PoE+ / IEEE 802.3af PoE
Distancia de transmisión	800 m hasta 10Mbps
Alimentación	DC 48 V - 57 V
Temperatura de funcionamiento	-30° C ~ 65° C
Sistema de Enfriamiento	Diseño pasivo por convección natural (Fanless / Sin ventilador)
Dimensiones	150 x 100 x 42 mm