

Networking / Switching / No Gestionable

XS-SW1108HIPOE-96DIN

X-SECURITY



Características

- X-Security
- Switch HiPoE
- 6 puertos PoE+ RJ45 10/100/1000 Mbps
- 2 Puertos Hi-PoE
- 2 puertos RJ45 10/100 Mbps uplink + 1 puerto SFP Gigabit uplink
- Total 96 W
- Plug & Play
- Tecnología de ahorro de energía
- Montaje en carril DIN

Especificaciones

Interface	8 puertos PoE RJ45 + 2 puertos RJ45 Uplink + 1 puerto SFP Uplink
Velocidad puertos	8 x 10/100 Mbps RJ45 2 x 10/100/1000 Mbps RJ45 1 x 10/100/1000 Mbps SFP
Suministro de energía eléctrica	Hasta 60 W (Hi-POE) en el puerto 1 y 2 (96 W para todo el dispositivo) Hasta 30W en los puertos 3~8 (96 W para todo el dispositivo)
Características PoE	Según norma Hi-PoE / IEEE 802.3at PoE+ / IEEE 802.3af PoE
Instalación	En pared
Alimentación	DC 48 V - 57 V
Temperatura de funcionamiento	-30° C ~ 65° C
Sistema de Enfriamiento	Diseño pasivo por convección natural (Fanless / Sin ventilador)
Dimensiones	158 mm x 130 mm x 25 mm
PoE Extendido	Hasta 250m solo en los puertos 1-4