

CCTV Analógico / HD 4n1 / Cámaras / Cámaras Turret

# XS-T744A-8P-DL

X-SECURITY



## Características

---

- X-Security
- Cámara Turret 4n1
- 4K CMOS
- 4K (3840x2160)
- Salida HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS
- Lente 2.8 mm
- Color 0.005 Lux
- 0 Lux
- Luz dual: IR y luz blanca alcance 40 m
- Micrófono integrado
- DWDR
- 3DNR
- Impermeable IP67

## Especificaciones

---

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Marca</b>                       | X-Security  |
| <b>Gama</b>                        | Lite  |
| <b>Sensor de imagen</b>            | 4KI CMOS  |
| <b>Resolución máxima</b>           | CVI:4K@15 fps; 5M@25 fps; 4M@30 fps; 1080p@30 fps<br>AHD:4K@15 fps<br>TVI: 4K@15 fps<br>CVBS: 960H                    |
| <b>Salida de vídeo</b>             | 1 x BNC CVI/TVI/AHD/CVBS  |
| <b>Óptica</b>                      | 3.6 mm  |
| <b>Día/noche</b>                   | Filtro mecánico ICR removible   |
| <b>Iluminación mínima</b>          | 0.005 Lux (Color), 0 Lux (IR On)  |
| <b>Alcance iluminación</b>         | Iluminación dual Inteligente:<br>IR hasta 40 m<br>Led blanco hasta 40 m (Se enciente cuando hay un objetivo en rango) |
| <b>Funciones básicas</b>           | Menú OSD, Day/Night con IR-CUT (ICR)  |
| <b>Funciones OSD configurables</b> | WDR 120 dB, Smart IR, AWB, AGC, BLC, HLC, 3DNR  |
| <b>Audio</b>                       | Micrófono integrado   |
| <b>Alimentación</b>                | DC 12 V / 5.7 W max.  |
| <b>Grado de protección</b>         | Impermeable IP67  |
| <b>Temp. funcionamiento</b>        | -30° C ~ +60° C   |
| <b>Dimensiones</b>                 | 198.4x80.2x76.2 mm  |
| <b>Peso</b>                        | 480 g   |