

CCTV Analógico / HD 4n1 / Cámaras / Cámaras Turret

XS-T744SWA-2P-0280

X-SECURITY



Características

- X-Security
- Cámara Turret HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica
- Gama PRO
- 1/2.8" CMOS
- 2 Mpx (1920x1080)
- Salida 4 en 1
- Lente 2.8 mm
- 0 Lux
- IR Alcance 30 m
- Audio sobre Coaxial
- Starlight
- IR CUT
- Impermeable IP67

Especificaciones

| | |
|------------------------------------|--|
| Marca | X-Security |
| Gama | PRO |
| Sensor de imagen | 1/2.7" CMOS |
| Resolución máxima | 2 Mpx (1920x1080) |
| Resolución | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) |
| Lente | 2.8 mm |
| Iluminación mínima | 0.002 Lux/F1.6, 30 IRE, 0 Lux IR on |
| Iluminación infrarroja | 0 Lux / SMART IR (30 m) |
| Día / Noche | Auto / Color / BW (Blanco y negro) |
| Audio | Micrófono integrado (Audio a través de cable coaxial en HDCVI) |
| Salida de vídeo | 1 x BNC conmutable HDTV / HDCVI / AHD / CVBS |
| Conmutación salida de vídeo | Mediante Switch |
| Funciones básicas | Menú OSD (remoto) |
| Funciones OSD configurables | DWDR, 3D-DNR, HLC, BLC, Mirror, Smart IR |
| Posicionamiento Lente | 3 Axis |
| Alimentación | DC 12 V / 434 mA, 3.1 W máx |
| Grado de protección | Impermeable IP67 |
| Temp. funcionamiento | -40° C ~ +60° C |
| Material | Metal |
| Dimensiones | 88.1 (Al) x 109.9 (Ø) mm |
| Peso | 450 g |