

CCTV Analógico / HD 4n1 / Cámaras / Cámaras Turret

XS-T887CA-3KE-DL

X-SECURITY



Características

- X-Security
- Cámara Domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica
- Gama EASY
- Sensor Progressive Scan CMOS
- Resolución 5 Mpx (2880x1620)
- Salida 4 en 1
- Lente 2.8 mm
- 0 Lux
- Dual Light: IR y Luz Blanca
- Alcance Dual Light 40 m
- IR CUT
- WDR (120 dB)
- 3D-DNR
- Micrófono integrado
- Audio por coaxial en tecnología HDCVI
- Impermeable IP67
- Antivandática IK10
- Protección contra sobretensiones

Especificaciones

Marca	X-Security
Gama	EASY
Sensor de imagen	5 MPx Progressive CMOS
Resolución máxima	5 Mpx (2880x1620)
Resolución	CVI: 5Mpx (25~30 fps), 4Mpx (25~30 fps), 1080p (25~30 fps) TVI: 4Mpx (25~30 fps) AHD: 4Mpx (25~30 fps) CVBS: PAL/NTSC
Lente	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 112°, V: 58°, D: 136°
DORI	63.8 m (D), 25.5 m (O), 12.8 m (R), 6.4 m (I)
Posicionamiento de lente	3-axis
Iluminación mínima	0.001 Lux @(F1.0, AGC ON) 0 lux con dual light
Iluminación suplementaria	Dual Light (IR + luz blanca) alcance 40 m
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Electronic Shutter	1/3~1/100000 s
Salida de vídeo	1 x BNC conmutable HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS
Conmutación salida de vídeo	Mediante switch
Funciones básicas	Menú OSD
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), 3D-DNR, Smart Light, BLC, HLC, AWB, AGC, Privacy Masking, Efecto espejo
Audio	Micrófono integrado Audio a través de cable coaxial en tecnología CVI
Alimentación	DC 12 V / 6.4 W máx.
Grado de protección	Impermeable IP67, Antivandálica IK10 Protección contra sobretensiones
Material	Metal
Temp. funcionamiento	-40° C ~ +60° C
Dimensiones	Ø 126 mm x 100 mm (Al)
Dimensiones de la base	Ø base 126 mm / Ø entre tornillos 110 mm / 3 tornillos

Peso

590 g
