

Control de Accesos / Parking / Barreras

# ZK-BG1000RO2

ZKTeco



## Características

---

- ZKTeco
- Barrera para parking
- Sin brazo (apta para brazo de hasta 4.5 metros de longitud)
- Apertura a derechas
- Indicadores LED
- Motor cepillado sin escobillas
- Velocidad de operación regulable
- Apertura de emergencia
- Reconocimiento de colisiones
- Paso de vehículos regulable
- Soporta batería de respaldo
- Bajo consumo energético
- Amplio rango de temperaturas de funcionamiento
- Necesario instalar el brazo para que la barrera funcione
- Incluye dos mandos a distancia para control remoto
- No conectar el radar ZK-VR10 y los LED del brazo simultáneamente a la placa de la barrera
- Sin caja de embalaje exterior, sin accesorios y con agujeros para pasar cables

## Especificaciones

---

<b>Marca</b>	ZKTeco
<b>Modelo</b>	PB-BG1000R
<b>Indicadores LED</b>	Indicadores LED de estado de la barrera
<b>Movimiento de barrera</b>	Subida y bajada
<b>Modo de emergencia</b>	Apertura de barrera automática ante corte de corriente (con batería de respaldo adicional no incluida) Apertura manual de barrera para emergencia
<b>Seguridad</b>	Detención y/o retorno de barrera en caso de bloqueo
<b>Tipo de motor</b>	Motor cepillado sin escobillas
<b>Fiabilidad</b>	3.000.000 de ciclos
<b>Alimentación</b>	AC 110/220 V / Batería DC 24 V
<b>Distancia de control remoto</b>	? 30 m Admite hasta 12 mandos a distancia de manera simultánea
<b>Temp. funcionamiento</b>	-35 °C ~ +70 °C
<b>Tipo de brazo</b>	Sin brazo (apta para brazo de hasta 4.5 metros de longitud)
<b>Máxima velocidad de operación</b>	1.5 s (brazo de 3 metros) 2.5 s (brazo de 4.5 metros)
<b>Dimensiones</b>	1020 (Al) x 350 (An) x 300 (Fo) mm
<b>Peso</b>	45 kg
<b>Grado de protección</b>	Apta para exterior
<b>Outlet</b>	Sin caja de embalaje exterior, sin accesorios y con agujeros para pasar cables