

Audiovisuales / Monitores / Monitores interactivos

IB-TE-MP-86E1-V2

IBOARD



Características

- IBOARD- Pantalla interactiva táctil 86" 4K
- Serie TE-MP-E1-V2
- Vidrio antirreflejo de 4mm
- Panel D-LED
- Resolución 3840 x 2160
- Brillo 350 cd/m2
- Contraste 1200:1
- Ángulo de visión 178°
- Android 13.0

Especificaciones

Marca	IBOARD
Tamaño (Pulgadas)	86"
Resolución	3840x2160 (4K) @ 60Hz
Relación de aspecto	16:9
Retroiluminación	DLED
Brillo	350 cd/m2
Sensor automático de brillo	Sí
Contraste	1200:1
Ángulo de visión (H/V)	178° (H/V)
Vidrio antirreflejo	4mm
Tecnología táctil	Marco táctil infrarrojo
Precisión táctil	Objetos opacos de < 2mm
Toques simultáneos	? 20 (Android) ? 50 (Windows)
Entradas	Frontales: 1x HDMI 2.0 1x USB-C (Táctil, datos, audio y video) 3x USB 3.0 1x USB-B (Táctil)
	Traseros: 2x HDMI 2.0 1x VGA & AUDIO 1x YPBPR 2x UBS 3.0 1x USB 2.0 1x Touch-USB 1x Ranura para tarjeta TF 1x RS232 1x RJ45 1x AV 1x MIC 1x DP 1x USB-C (Datos) 1x Ranura para OPS
Salidas	1x HDMI 1x SPDIF (Óptico) 1x Cascos 1x RJ45 1x AV

Botones frontales	- Encendido/Apagado (Power) - Fuente (Source) - Menú (Menu) - Bajar volumen (Vol -) - Subir volumen (Vol +) - Inicio (Home) - Introducir (Enter) - Apagado del panel (ES)
Sistema Operativo	Android 13.0 4x ARM Cortex-A55@1.9GHz Quad-Core MaliG52
Wi-Fi	Módulo Wi-Fi dual 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth	5.0
Ethernet	10/100/1000M
RAM	4G
Almacenamiento	32G
Tiempo de respuesta	8ms
Compartición de pantalla de manera inalámbrica	Sí, mediante uso de la aplicación
Aplicación de pizarra	Drawview X
Altavoz	2x15W
Objetivo táctil mínimo	< 2mm
VESA	600x400 mm
Alimentación	AC 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz
Consumo de energía	<1W (Standby) < 350W (Potencia nominal)
Dimensiones	1954mm (An) x 1169mm (Al) x 85mm (Fo)
Peso	68 kg