

RLC-1224A

12MP Ultra HD スマートPoEドーム型カメラ、人体・車両検知、カラーナイトビジョン、双方向音声搭載

- ・ 人体・車両検知
- ・ 12MP Ultra HD
- ・ 双方向音声

Specifications

ビデオとオーディオ	
イメージセンサー	1/2.49" CMOS Sensor
ビデオ解像度	Default: 4512X2512 (12 Megapixels) at 20 frames/sec
レンズ	f=4.0mm; F=1.6, with IR-cut filter
ビデオ圧縮	H.265
視野角	・ Horizontal: 93° ・ Vertical: 49°
デー&ナイト	Auto-switching with IR-cut filter
ナイトビジョン	30 meters (100ft) (LED: 2pcs/28mil/850nm)
カラーナイトビジョン	Spotlight: 1pcs/4.3W/6500K/700 Lumens
オーディオ	Two-way audio
電源	
PoE	IEEE 802.3af, 48V Active
直流電源	DC 12.0V31A, <12W
インタフェース	

電源	DC power port
システム	Reset button
イーサネット	One 10M/100Mbps; RJ45
システム	microSD card slot (Max. 256GB)
オーディオ	Built-in microphone and speaker
ソフトウェア機能	
フレームレート	・ Mainstream: 2fps - 20fps (default: 20fps) ・ Substream: 4fps - 20fps (default: 10fps)
コードレート	・ Mainstream: 3072Kbps - 10240Kbps (default: 8192Kbps) ・ Substream: 128Kbps - 1024Kbps (default: 768Kbps)
サポートされるブラウザ	Edge, Chrome, Firefox, Safari
サポートされるOS	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
スマートアラーム	Motion detection/person detection/vehicle detection/pet detection
録画モード	Motion-triggered recording (default); scheduled recording
標準プロトコル	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
ユーザーアクセスの最大限	20 Users (1 admin account & 19 user accounts); support up to 12 simultaneous video streams (10 substreams & 2 mainstreams)
対応機能	Google Assistant
作業環境	
動作温度	Operating temperature: -10°C~+55°C (14°F~131°F)
動作湿度	Operating humidity: 10% ~ 90%
防水性	IP67
サイズと重量	

サイズ	Φ117.4*103.8mm
重量	515g
保証	
限定保証	2-year limited warranty. For support, visit https://support.reolink.com/hc/en-us/

Gallery & Specs



1. Mount
2. Metal Aluminum Case
3. Spotlight
4. IR LEDs
5. High Definition Lens
6. Daylight Sensor
7. Built-In Mic
8. Speaker



Only Manual Rotation



1. Micro SD Card Slot

Tip: Rotate the lens to find the micro SD card slot on the bottom.



1. Power
2. Reset Button
3. Network
4. Waterproof Lid

www.reolink.com