

# XS-IPMCBOX-4

## X-SECURITY



## Características

---

- X-Security
- Main Box para minicámaras
- 4 Megapixel (2688x1520)
- Capacidad para 3 streams
- Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- Protección perimetral, filtro de falsa alarma para vehículos y personas
- Face Capture: Compatible con grabadores de reconocimiento facial
- Compatible con ONVIF
- PoE IEEE802.3af
- Audio
- Alarmas
- Grabación en tarjeta SD
- Detección inteligente: rostros, cruce de línea, intrusión, cambios de escena
- Interfaz WEB, CMS (DSS/ PSS), Smartphone y NVR

# Especificaciones

|                        |                                                                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marca                  | X-SECURITY                                                                               |
| Resolución máxima      | 4 Megapixel (2592x1944)                                                                  |
| Tasa Main Stream       | 2688×1520 (1–25 fps)                                                                     |
| Tasa Extra Stream      | Sub stream: 704×576 (1–25 fps)<br>Third stream: 1920×1080 (1–25 fps)                     |
| Compresión             | H.265+/H.265/H.264+/H.264                                                                |
| Lente                  | Compatible con las lentes : XS-IPMC-4U-L1, XS-IPMC-4U-L3, XS-IPMC-4U-L4, XS-IPMC-4U-L5   |
| Mejoras de imagen      | BLC, HLC, DWDR, AWB, AGC, 3D-NR, MD, ROI, Mirror, Privacy Masking                        |
| Día / Noche            | Filtro electrónico automático                                                            |
| Funciones inteligentes | Detección de rostros, cruce de linea, instrusión, cambios de escena y detección de audio |
| Interfaz de red        | Ethernet 10/100 BaseT                                                                    |
| Almacenamiento interno | Ranura para Tarjeta SD, Max 128 GB                                                       |
| Alarmas                | 2 Entrada / 2 Relay                                                                      |
| Audio                  | 1 Entrada / 1 Salida                                                                     |
| Acceso remoto          | Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR                                            |
| Interoperabilidad      | ONVIF                                                                                    |
| Alimentación           | DC 12 V / 4.8W mA, PoE IEEE802.3af                                                       |
| Temp. funcionamiento   | -40° C ~ 60° C                                                                           |
| Grado de protección    | Interior                                                                                 |
| Dimensiones Unidad     | 110 mm (Al) x 83 (An) x 24 (Fo) mm                                                       |
| Peso                   | 210 g                                                                                    |