DS-2CD2T87G3P-LIS2UY/SL8
MP Panoramic ColorVu Feststehende Bullet-Netzwerkkamera

AcuSense 3.0

ColorVu Technology





- 180°-Panoramablick
- Rund um die Uhr farbenfrohe Bildgebung dank der ColorVu 3.0-Technologie
- HikAI-ISP für hervorragende Geräuschreduzierung
- Modi „Weißes Licht“, „IR-Licht“ und „Smart Hybrid Light“
- Personen- und Fahrzeugklassifizierung auf Basis von Deep Learning
- Aktives Blitzlicht und akustischer Alarm zur Abschreckung von Eindringlingen
- Kristallklarer Klang mit Arrayed Dual-Mic (-2U)
- Klare Bilder bei starkem Gegenlicht dank 130 dB WDR-Technologie
- Korrosionsgeschützte Bauweise (NEMA 4X), höhere Zuverlässigkeit
- Staub- und wasserdicht (IP67)
- Audio- und Alarmschnittstelle verfügbar
- Umweltfreundliche und manipulationssichere Verpackung

▪ Spezifikationen

Kamera	
Bildsensor	1/2.5" Progressive Scan CMOS
Max. Auflösung	4256 × 1888
Min. Beleuchtung	Farbe: 0,0005 Lux bei (F1.0, AGC ON), 0 Lux mit Licht
Verschlusszeit	1 s bis 1/100.000 s
Tag & Nacht	IR Cut Filter
Schwenk-/Neigebereich	Schwenken: 0° bis 360°, Neigen: 0° bis 90°, Drehen: 0° bis 360°
Objektiv	
Objektivtyp	Objektiv mit fester Brennweite, 2,8 mm
Brennweite & FOV	2,8 mm, horizontales Sichtfeld 182,6°, vertikales Sichtfeld 74,6°
Objektivanschluss	M12
Iristyp	Fix
Blende	F1.0
Tiefe des Sichtfelds	2,8 mm: 1,6 m bis ∞
DORI	
DORI	2.8 mm: T: 62 m, O: 24 m, R: 12 m, I: 6 m
Beleuchtung	
Zusatzbeleuchtung	Weißes Licht, Infrarot
Zusatzlicht	bis zu 40 m
Intelligente Zusatzleuchte	Ja
IR Wellenlänge	850 nm
Video	
Stream 1	50 Hz: 20 fps (4256 × 1888, 4096 × 1856) 60 Hz: 20 fps (4256 × 1888, 4096 × 1856)
Stream 2	50 Hz: 20 fps (1200 × 536, 960 × 432) 60 Hz: 20 fps (1200 × 536, 960 × 432)
Videokomprimierung	Stream 1: H.265/H.264/H.264+/H.265+, Sub-Stream: H.265/H.264/MJPEG
Video Bit Rate	32 kbit/s bis 24 Mbit/s
H.264 Typ	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
H.264 Typ	Main Profile
Bitrate Control	CBR / VBR
Skalierbare Videocodierung (SVC)	H.264 und H.265 Codierung
Region of Interest (ROI)	1 festen Bereich für jeden Stream
Audio	
Audioausgabe	-U: Mono-Ton
Audiokomprimierung	-U:G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Audio Bitrate	-U: 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 bis 192 Kbps (MP2L2)/8 bis 320 Kbps (MP3)/16 bis 64 Kbps (AAC-LC)
Audio-Abtastrate	-U: 8 kHz/16 kHz/32 kHz/48 kHz
Umgebungsgeräuschfilterung	-U: Ja

Netzwerk	
Protokolle	SNMP, SSL/TLS, IPv6, IGMP, DNS, SFTP, WebSockets, QoS, DDNS, SMTP, PPPoE, DHCP, WebSocket, FTP, NTP, HTTP, RTSP, IPv4, HTTPS, UPnP, RTP, TCP/IP, ICMP, 802.1X, RTCP, UDP
Simultane Live-Ansicht	Bis zu 6 Kanäle
API	ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T), ISAPI, SDK, ISUP
Benutzer/Host	Bis zu 32 Benutzer 3 Benutzerebenen: Administrator, Bediener und Benutzer
Sicherheit	IP-Adressfilter, Basis- und Digest-Authentifizierung für HTTP/HTTPS, TLS 1.3, Host-Authentifizierung (MAC-Adresse), Wasserzeichen, RTP/RTSP über HTTPS, komplexes Passwort, AES128/256, Passwortschutz, WSSE- und Digest-Authentifizierung für Open Network Video Interface, TLS 1.2, 802.1X-Authentifizierung (EAP-LEAP, EAP-TLS, EAP-MD5, EAP-PEAP), Einstellungen für Zeitüberschreitungen, HTTPS-Verschlüsselung, Sicherheitsprotokoll
Netzwerkspeicher	NAS (NFS, SMB/ CIFS)
Client-Software	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Webbrowser	Live-Ansicht ohne Plug-in: Chrome 91 und höher, Firefox 88 und höher, Edge 91 und höher, Safari 13 und höher Lokaler Dienst: Chrome 91+, Firefox 88+, Edge 91+
Bild	
Bildparameter einstellbar	Ja
Bildeinstellungen	Sättigung, Helligkeit, Kontrast, Schärfe, Verstärkung, Weißabgleich – einstellbar über die Client-Software oder den Webbrowser
Tag-/Nachtumschaltung	Tag,Nacht,Auto,Zeitplan
Bildverbesserung	BLC, HLC, 3D DNR, Verzerrungskorrektur, Entnebelung
SNR	≥ 52 dB
WDR (Wide Dynamic Range)	130 dB
Bildstabilisierung	Nein
Privatzonenmaske	4 programmierbare Privatzonen (Polygone)
Schnittstellen	
Ethernet-Schnittstelle	1x RJ45 10M/100M selbstadaptiver Ethernet-Anschluss
Integrierter Speicher	Integrierter Micro-SD Karten Slot, Unterstützt Micro SD/SDHC/SDXC, bis zu 512 GB
Integrierter Lautsprecher	Max. Leistungsverbrauch 2 W, max. Schalldruckpegel: 10 cm: 110 dB.
Audio	Eingebautes Mikrofon: -2U: Mikrofonpaar, 1 Eingang (Line-In), zweipolige Klemmenleiste, max. Eingangsamplitude: 3.3 Vpp, Eingangsimpedanz: 4,7 kΩ, Schnittstellentyp: Nichtgleichgewichts-Schnittstelle, 1 Ausgang (Line-Out), Zweipol-Klemmenblock, max. Ausgangsamplitude: 3.3 Vpp, Ausgangsimpedanz: 100 Ω
Alarm	1x Eingang, 1x Ausgang (max. 24 V DC/24 V AC - 1 A)
Reset-Taste	Ja
Ereignis	
Standard Ereignis	Bewegungserkennung (Unterstützung der Alarmauslösung bei bestimmten Zieltypen (Personen und Fahrzeuge)), Alarm bei Manipulation der Kamera, Ausnahmen, Alarmeingänge und -ausgänge
Smart Event	Szenenänderung

Verknüpfung	Überwachungszentrale benachrichtigen, Alarmausgang auslösen, Aufzeichnung auslösen, Bildaufnahme auslösen, akustische Warnung auslösen, E-Mail versenden
Deep Learning Funktion	
Gesichtserfassung	Nein
Perimeterschutz	Überqueren von Linien, Eindringen, Betreten und Verlassen von Bereichen Unterstützung der Alarmauslösung durch bestimmte Zieltypen (Menschen und Fahrzeuge)
Allgemein	
Power	12 VDC ± 25 %, 1,67 A, max. 20 W, koaxialer Stromstecker (Ø 5,5 mm), Verpolungsschutz, PoE: IEEE 802.3at, Klasse 4, max. 24 W
Material	Titelseite: Metall, Körper: Metall, Halterung: Metall
Abmessungen	118,6 mm × 78 mm × 306,5 mm (4,67" × 3,07" × 12,07")
Abmessungen Verpackung	405 mm × 190 mm × 180 mm (15,94" × 7,48" × 7,09")
Gewicht	ca. 1440 g (3,17 lb.)
Gewicht inklusive Verpackung	ca. 2100 g (4,63 lb.)
Lagerungsbedingungen	-30 °C bis +60 °C Luftfeuchtigkeit: 95 % oder weniger (nicht kondensierend)
Start- und Betriebsbedingungen	-30 °C bis +60 °C Luftfeuchtigkeit: 95 % oder weniger (nicht kondensierend)
Allgemeine Funktionen	Heartbeat, Flash-Protokoll, Passwortzurücksetzung per E-Mail, Pixelzähler, Anti-Banding
Sprache	33 Sprachen: Englisch, Russisch, Estnisch, Bulgarisch, Ungarisch, Griechisch, Deutsch, Italienisch, Tschechisch, Slowakisch, Französisch, Polnisch, Niederländisch, Portugiesisch, Spanisch, Rumänisch, Dänisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch, Kroatisch, Slowenisch, Serbisch, Türkisch, Koreanisch, traditionelles Chinesisch, Thai, Vietnamesisch, Japanisch, Lettisch, Litauisch, Portugiesisch (Brasilien), Ukrainisch
Blinkendes Licht	/SRB-Modell: Modell „Red and Blue Light/SL“: Weißlicht
Zertifizierungen	
EMV	CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
Sicherheit	CB: IEC 62368-1:2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1:2014/A11:2017
Umwelt	CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, Reach: Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
Schutzklasse	IP67:IEC 60529-2013
Schutz vor Korrosion	NEMA 4X (NEMA 250-2018)

▪ Typische Anwendung


Die Produkte von Hikvision werden entsprechend ihrer Korrosionsschutzleistung in drei Stufen eingeteilt. Wählen Sie anhand der folgenden Beschreibung die für Ihre Umgebung geeignete Variante aus.

Dieses Modell verfügt über einen MÄßIGEN SCHUTZ.

Stufe	Beschreibung
Hoher Schutz	Hikvision-Produkte dieser Kategorie sind für den Einsatz in Bereichen geeignet, in denen ein professioneller Korrosionsschutz erforderlich ist. Typische

	Anwendungsszenarien sind Küsten, Häfen, Chemieanlagen und vieles mehr.
Mäßiger Schutz	Hikvision-Produkte dieser Kategorie sind für den Einsatz in Bereichen mit mäßigen Korrosionsschutzanforderungen geeignet. Typische Anwendungsszenarien sind Küstengebiete, die etwa 2 Kilometer von der Küste entfernt sind, sowie Gebiete, die von saurem Regen betroffen sind.
Kein besonderer Schutz	Hikvision-Produkte dieser Kategorie sind für den Einsatz in Bereichen geeignet, in denen kein besonderer Korrosionsschutz erforderlich ist.

▪ Abmessungen




▪ Zubehör

▪ Optional erhältlich

DS-1276ZJ-SUS	DS-1275ZJ-S-SUS	DS-1275ZJ-SUS	DS-1260ZJ-Y	DS-1280ZJ-S-Y
				

▪ Installationsmethoden

Eckmontage DS-1276ZJ-SUS+DS-1280ZJ-S-Y	Vertikale Mastmontage DS-1275ZJ-S-SUS+DS-1260ZJ-Y	Vertikale Mastmontage DS-1275ZJ-SUS+DS-1260ZJ-Y	Junction Box DS-1260ZJ-Y	Junction Box DS-1280ZJ-S-Y



See Far, Go Further

www.hikvision.com
support@hikvision.com

© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

HIKVISION®