EP-IPB121A-8-SL

EASY-P



Características

- Easy-P con Inteligencia Artificial
- Cámara Bullet IP
- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- 8 Megapixel (3840x2160)
- Lente 2.8 mm
- Iluminación mínima 0.03 Lux | 0 Lux con IR
- Alcance IR 40 m
- Alcance luz blanca 30 m
- WDR 120dB
- Micrófono integrado
- AI: detección de intrusión, detección de movimiento basados en detección de humanos. Reduce falsas alarmas
- Disuasión activa con luz policial.
- Compatible con ONVIF
- P2P
- Impermeable IP67
- PoE

Especificaciones

Marca	EASY-P
Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	8 Megapíxel (3840x2160)
Iluminación mínima	Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON)
Alcance Iluminación	IR hasta 40m Luz blanca hasta 30 m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Electronic Shutter	1/3~1/100000 s
Tasa Main Stream	3840x2160@30fps; 2560x1440@30fps; 1920x1080@30fps; 1280x720@30fps
Tasa Extra Stream	1280x720@30fps, 720x480@30fps
Compresión	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / JPEG / AVI / MJPEG
Bitrate	64 Kbps ~ 6 Mbps
Óptica	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 96°, V: 52°, D: 114°
Mejoras de imagen	WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Máscara de privacidad, ROI
Detección de movimiento y UMD	Admite ambas funciones
Funciones Inteligentes	Soporte Nativo de Motion Detect 2.0 y UMD
Audio	Micrófono integrado Altavoz integrado
Compresión de audio	G711A / U, AAC
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100M BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, APP
Interoperabilidad	ONVIF, plug&play con Uniview y Hikvision (consultar firmware)
P2P	Sí
Alimentación	DC 12 V / 12 W máx. / PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67

Material	Metal
Temp. funcionamiento	-20º C ~ +60º C
Dimensiones	164.6 (Fo) x 67.4 (Al) x 67.7(An) mm
Peso	533 g