EP-IPT210A-2-0400

EASY-P



Características

- Easy-P con Inteligencia Artificial
- Cámara Turret IP
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 2 Megapixel (1920x1080)
- Lente fija 4 mm
- Iluminación mínima 0.04 Lux | 0 Lux con IR
- IR alcance 25 m
- DWDR
- Micrófono integrado
- AI: detección de intrusión, detección de movimiento basados en detección de humanos. Reduce falsas alarmas
- Compatible con ONVIF
- P2P
- PoE
- Material plástico

Especificaciones

Marca	EASY-P
Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 Megapíxel (1920x1080)
Iluminación mínima	Color: 0.04 Lux @(F1.6, AGC ON)
Óptica	4 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 73°, V: 40°, D: 88°
Alcance Iluminación	IR hasta 25m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Compresión	H.264 / H.265 / JPEG / AVI / MJPEG
Electronic Shutter	1/3~1/100000 s
Tasa Main Stream	1920*1080@30fps 1280*720@30fps
Tasa Extra Stream	720*480@30fps 640*360@30fps 352*288@30fps
Bitrate	64 Kbps ~ 6 Mbps
Mejoras de imagen	DWDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Máscara de privacidad, ROI
Detección de movimiento y UMD	Admite ambas funciones
Funciones Inteligentes	Soporte Nativo de Motion Detect 2.0 y UMD
Audio	Micrófono integrado
Compresión de audio	G711A / U
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100M BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, APP
Interoperabilidad	ONVIF, plug&play con Uniview y Hikvision (consultar firmware)
P2P	Sí
Alimentación	DC 12 V / 9 W máx. PoE IEEE802.3af
Material	Plástico

Temp. funcionamiento	-20º C ~ +60º C
Dimensiones	109.3 (Ø) x 95.2 (Al) mm
Peso	242 g