

CCTV IP / IP Home / Imou / Videovigilancia

IMOU-IPC-V7E-U-6X0S2/FSP008

IMOU



Características

- Imou
- Cámara a batería AOV
- 1/2.5" Progressive Scan CMOS
- 6 Megapixel (3200x1800)
- Lente 3.6 mm
- IR Alcance 25 m
- Leds blancos para iluminación y efecto disuasorio
- Compresión H.265
- Conexión WiFi 6 Dual (2.4 & 5GHz)
- Movimiento vertical y horizontal controlable remotamente
- Autotracking
- Detección IMOU SENSE humanos y vehículos
- Super Starlight Vision
- Luz disuasoria Azul-roja
- Audio bidireccional
- Sirena
- Panel Solar 8W
- Grabación en tarjeta SD hasta 512GB
- Batería 10.000 mAh
- App Smartphone Imou Life y software de PC



- Compatible con Alexa

- Apto para exterior

Especificaciones

Marca	Imou
Modelo	IMOU-IPC-V7E-U-6X0S2/FSP008 / AOV PT Plus
Sensor de imagen	1/2.5" Progressive Scan CMOS
Codificación main stream	3200x1800 15fps (6MP)
Lente	3.6 mm (Ángulo de visión diagonal 104°)
Movimiento Pan/Tilt remoto	Horizontal: 340°, Vertical: 0~90°
Modos de seguimiento	Motion-tracking (movimiento)
Iluminación infrarroja	0 lux LEDs IR (20 m)
Iluminación en color	Super Starlight Vision / Flash disuasorio azul-rojo
Alimentación	DC 5V / 2000 mA
Batería recargable	10000 mAh
Audio	Audio bidireccional (micrófono y altavoz) / Sirena integrada 110 dB
Tipos de detección	Detección inteligente de humanos por PIR
Almacenamiento interno	Admite tarjeta microSD (máx. 512GB)
Conectividad	WiFi 6 Dual (2.4 & 5GHz) IEEE802.11b/g/n/a/ac/ax 150m Open Field
Acceso remoto	App para Smartphone: Imou Life Software: Imou PC No dispone de acceso por navegador
Temperatura de funcionamiento	-20 °C~+50°C
Dimensiones	176.2mm x 110mm x 141.6mm
Peso	650g

FSP008-IMOU

Marca	Imou
Modelo	FSP008-IMOU
Compatibilidad	AOV PT Pro, AOV PT Pro, Cell PT, Cell PT 4G, Cell 3C, Cell 3C All in One , Cell Go Full Color

Fabricación	Método de encapsulación de PET laminado
Panel Solar	Cristal de silicio solar monocristal
Tensión de trabajo del panel	5.4V (-5%/+5%)
Corriente de trabajo	1.5A (-5%/+5%)
Potencia máxima	8W (-5%/+5%)@40000lux
Temperatura de Funcionamiento	-20 ? a +60 ?
Humedad	< 60%
Conexión con cámara	USB-C
Longitud de cable	4 m
Dimensiones	263.8x171.7x18.5mm
Peso	550g