

CCTV IP / IP Home / Imou / Videovigilancia

IPC-S76DP-13M0N-IMOU

IMOU



Características

- Imou
- Cámara IP Wifi Doble Lente 10MP
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 5 Megapixel (2880x 1620)
- Lente 3.6 mm
- Luces de advertencia rojas y azules
- Leds blancos para iluminación y efecto disuasorio
- IR Alcance 30 m
- Compresión H.265
- RJ-45 10/100 BaseT
- Wifi 2,4 GHz / 5GHz Antena Dual WiFi 6
- Movimiento vertical y horizontal controlable remotamente
- Autotracking
- Detección inteligente de personas / Vehículos
- Detección de sonido
- Audio bidireccional
- Grabación en tarjeta SD hasta 1024GB (doble ranura MicroSD)
- App Smartphone Imou Life y software de PC
- Grabación y detección inteligente en la nube Imou Protect bajo suscripción
- Apto para exterior

Especificaciones

Marca	Imou
Modelo	IPC-S7XEP-10M0WED-0360B-IMOOU / Cruiser Dual 2 10MP (5MP+5MP)
Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
Codificación main stream	2506 x 1440 15fps (4MP+4MP) 2880 x 1620 15fps (5MP)
Lente	Lente Fija: 3.6 mm (Ángulo de visión diagonal 165°) Lente Motorizada: 2.8 mm + 12 mm (Ángulo de visión diagonal 111°)
Movimiento Pan/Tilt remoto	0 ~355° Pan & 0 ~ 90° Tilt
Longitud Focal	Zoom híbrido x12
Modos de seguimiento	Motion-tracking (movimiento)
Iluminación infrarroja	Lente fija: IR 30 m Lente motorizada: IR 56m
Audio	Audio bidireccional (micrófono y altavoz) / Sirena integrada
Tipos de detección	Movimiento por videosensor Detección de sonido anómalo Detección inteligente de humanos Deteccion de Vehiculos
Almacenamiento interno	Doble ranura MicroSD (hasta 1024GB)
Almacenamiento externo	NVR Imou o Dahua por protocolo privado NVR de terceros por protocolo ONVIF Grabación en la nube Imou Protect bajo suscripción en la app
Interfaz de red	Wi-Fi 6 Dual-Band: 2.4GHz: IEEE802.11b/g/n/ax 5GHz: IEEE802.11a/n/ac/ax Ethernet 10/100 BaseT (RJ45)
Acceso remoto	App para Smartphone: Imou Life Software: Imou PC No dispone de acceso por navegador
Alimentación	DC 12 V / 1500 mA PoE (802.3at)
Grado de protección	Apto para exterior
Temp. funcionamiento	-30° C ~ +50° C
Dimensiones	126.18 x 161.39 x 202.4 mm
Peso	698 g