

CCTV IP / IP Home / Imou / Videovigilancia

IPC-SA7E-T-8M1T3/FSP008-IMOU

IMOU



Características

- Imou
- Cámara IP WiFi & 4G LTE a Batería
- Panel Solar 8W
- AOV (Always On Video)
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 8 Megapixel (3840x2160)
- Lente 3.6 mm
- IR Alcance 20 m
- Leds blancos para iluminación y efecto disuasorio flash azul-rojo
- Compresión H.265
- Wifi 6 Dual-Band IEEE802.11b/g/n/a/ac/ax (2.4/5 GHz)
- Movimiento vertical y horizontal controlable remotamente
- Autotracking
- Detección inteligente de personas por IA IMOU SENSE
- Audio bidireccional
- Sirena
- Grabación en tarjeta SD hasta 32GB (incluida)
- Tarjeta SIM (incluida)
- App Smartphone Imou Life y software de PC
- Impermeable IP66



• Bateria 15000 mAh

Especificaciones

Marca	Imou
Modelo	IPC-UA7E-5M0T2-EU-IMOU
Interfaz de red	Wifi 6 Dual-Band IEEE802.11b/g/n/a/ac/ax (2.4/5 GHz) 4G LTE FDD:B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28, LTE TDD:B38/B40/B41
Sensor de imagen	1/3" Progressive CMOS
Codificación main stream	8 MP (3840x2160)
Lente	3.6 mm (Ángulo de visión diagonal 105°)
Movimiento Pan/Tilt remoto	Horizontal: 340°, Vertical: 0~90°
Modos de seguimiento	Motion-tracking (movimiento)
Iluminación infrarroja	0 lux LEDs IR (20 m)
Iluminación en color	Full Color Night Vision / Flash disuasorio Flash azul-rojo
Audio	Audio bidireccional (micrófono y altavoz) / Sirena integrada
Tipos de detección	Deteccion de movimiento por IA IMOU SENSE Detección inteligente de humanos Detección por área
Almacenamiento interno	Admite tarjeta microSD hasta 512GB (incluida tarjeta microSD 32GB)
Acceso remoto	App para Smartphone: Imou Life Software: Imou PC No dispone de acceso por navegador
Batería	15.000 mAh
Alimentación	DC 5 V / 2000 mA
Grado de protección	Impermeable IP66
Temp. funcionamiento	-20° C ~ +50° C
Dimensiones de camara	177mm x 110mm x 142mm
Peso de camara	1160 g

FSP008-IMOU

Marca	Imou
Modelo	FSP008-IMOU

Compatibilidad	AOV PT Pro, AOV PT Pro, Cell PT, Cell PT 4G, Cell 3C, Cell 3C All in One , Cell Go Full Color
Fabricación	Método de encapsulación de PET laminado
Panel Solar	Cristal de silicio solar monocristal
Tensión de trabajo del panel	5.4V (-5%/+5%)
Corriente de trabajo	1.5A (-5%/+5%)
Potencia máxima	8W (-5%/+5%)@40000lux
Temperatura de Funcionamiento	-20 ? a +60 ?
Humedad	< 60%
Conexión con cámara	USB-C
Longitud de cable	4 m
Dimensiones	263.8x171.7x18.5mm
Peso	550g